

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-3630 ТУ У 3.11-05814256-097-97

ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530

Пускатель реверсивный в металлической оболочке, с реле, со степенью защиты IP54, с переменным током цепи управления с кнопкой пуск-реле и сигнальной лампой. С одним размыкающим контактом вспомогательной цепи пускателя.

Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения - k=1;
- тропического и морского исполнения - k=1,8;
- поставок на АЭС - k=1,8

Номинальное напряжение по изоляции, В	660
Номинальный ток главной цепи, А	40
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50гц.	110,220,380,400,415,440 (60гц)
Мощность, потребляемая катушкой пускателя, рабочая/пусковая, ВА	20±4/200±35
Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3) при напряжениях 380, 550, 660	36,36,25
Износостойкость механическая / коммутационная (категория применения АС-3) при исполнении по износоустойчивости А, Б, В млн. циклов	А 16/3,0 Б 10/1,5 В 3/0,3
Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой, включений в час	3600 / 1200
Габаритные размеры, мм L xB x H	171,5 x 309 x 258
Установочные размеры A x H	165x165
Крепление на стандартную рейку DIN, мм	
Варианты винтового крепления	4 винта М6
Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, Квт	18,5
Масса, кг	6,0
Сечение подсоединяемых проводов ø :	
- зажимов главной цепи, мм²	0,75 до 2,5
- зажимов цепи управления, мм²	Min = 1; max = 1,5



