



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-4220 ТУ У 3.11-05814256-097-97

ОКП 34 2700
ДКПП 31.20.24.510
ДКПП 31.20.24.530

Пускатель нереверсивный в оболочке, с тепловым реле, со степенью защиты IP54, с переменным током цепи управления с кнопкой стоп-реле. С одним замыкающим и одним размыкающим контактом вспомогательной цепи пускателя.

Гарантийный срок эксплуатации пускателей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
Срок службы пускателей - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются пускатели для поставок:

- общепромышленного исполнения - $k=1$;
- тропического и морского исполнения - $k=1,8$;
- поставок на АЭС - $k=1,8$

Номинальное напряжение по изоляции, В	660
Номинальный ток главной цепи, А	63
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В при 50гц.	110,220,380,400,415,440 (60гц)
Мощность, потребляемая катушкой пускателя, рабочая/пусковая, ВА	20±4/200±35
Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3) при напряжениях 380, 550, 660	60,60,40
Износостойкость механическая / коммутационная (категория применения АС-3) при исполнении по износостойчивости А, Б, В млн. циклов	А 16/2,0 Б 10/1,0 В 3/0,3
Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой, включений в час	3600/1200
Габаритные размеры, мм А x В x Н	280x164x165
Установочные размеры А x А1	260±0,4x164±1
Крепление на стандартную рейку DIN, мм	
Варианты винтового крепления	2 винта М5
Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, Квт	18,5
Масса, кг	3,140
Сечение подсоединяемых проводов $\varnothing$:	
- зажимов главной цепи, мм ²	0,75 до 2,5
- зажимов цепи управления, мм ²	Min = 1; max = 1,5

