



Встраиваемые светодиодные светильники LIVAL


FIRST CIRCLE LED




FIRST SINGLE LED



FIRST DUO LED



FIRST TRIO LED



Сводная таблица основных характеристик

Модель	Тип чипа CITIZEN	Рабочий ток, А	Индекс цвето-передачи Ra, %	Тцв, К *	Световой поток чипа, лм	КПД свет-ка, %	Потребляемая мощность свет-ка, Вт	Угол излучения
FIRST CIRCLE / SINGLE LED	1208	1.05	80	3000	4050	92	43	SP 10°; NFL 24° FL 30°; WFL 50°
	1208	1.05	80	4000	4240	92	43	
	1208	1.05	90	3000	3310	92	43	
	1208	1.05	90	4000	3460	92	43	
FIRST DUO LED	1208	1.05	80	3000	2x4050	92	43	SP 10°; NFL 24° FL 30°; WFL 50°
	1208	1.05	80	4000	2x4240	92	43	
	1208	1.05	90	3000	2x3310	92	43	
	1208	1.05	90	4000	2x3460	92	43	
FIRST TRIO LED	1208	1.05	80	3000	3x4050	92	43	SP 10°; NFL 24° FL 30°; WFL 50°
	1208	1.05	80	4000	3x4240	92	43	
	1208	1.05	90	3000	3x3310	92	43	
	1208	1.05	90	4000	3x3460	92	43	

* По запросу Тцв 2700К и 5000К

Центр дизайна ARTPLAY
105 120 г.Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая
10 стр.8, этаж 8

Тел.: +7 495 640-43-09
Факс: +7 495 965-20-44
e-mail: lival@lival-svet.ru

www.lival-svet.ru