

- А. Новинки и бестселлеры
- В. Медные решения
- С. Оптические решения
- Д. Лицевые панели, розетки, коробки
- Е. Промышленные сети
- Ф. Аудиовидеосистемы
- Г. Системы Keystone
- Н. Зонное кабелирование
- Ж. Системы прокладки кабеля
- К. Кабельные коробки
- Л. Шкафы, стойки, организаторы
- М. Управление питанием
- О. Системы заземления
- П. Маркировка
- Р. Стяжки и крепеж
- С. Алфавитный указатель

Полки для монтажа в стойку

- Максимальная допустимая нагрузка 113 кг
 - Приспособления для монтажа входят в комплект.
- Для активного оборудования имеются перфорированные полки для лучшего распределения тепла



SRM19FM2



SRM19CMV3



SRM19X18A1

Код	Высо-та, мм	Шири-на, мм	Глуби-на, мм	Высо-та в RU	Тип полки	Материал	Нагру-зка, кг	Цвет	Ст. к-во в уп.
SRM19FM1	44	483	385	1	Монтаж спереди	Сталь	13,6	Чер-ный	1
SRM19FM2	88			2			23		
SRM19CMV3	133	489	316	3	Консольная, с перфорацией	Алюми-ний	90		
SRM19CM3					Консольная				
SRM19X18A1	44	483	457	1	Регулируе-мая	Сталь	113		
SRM19X25A1			635						

Доступны дополнительные полки.

Расширительные скобы

- Позволяют установить оборудование шириной 19" в стойку или шкаф шириной 23"
 - Приспособления для монтажа входят в комплект
- Форма скоб позволяет монтировать панели заподлицо



PEB1



PEB2

Код	Описание	Высота в RU	Цвет	Ст. к-во в уп.	Ст. кол-во в кор.
PEB1	Комплект из двух скоб. Позволяют установить 19" оборудование в 23" стойку.	1	Черный	1	10
PEB2	Комплект из двух скоб. Позволяют установить 19" оборудование в 23" стойку.	2			

Количество продукции в заказе должно быть кратно объему стандартной упаковки.

Аксессуары для прокладки кабеля в стойках

- Закругленные пальцы организатора поддерживают кабели при переходе в вертикальный канал
- Крепятся к патч-панелям или крепежным винтам оборудования
- Прорезы между пальцами организатора совпадают с юнитами стойки
- Легкая пластиковая конструкция надежна и удобна в эксплуатации



CMBRC1



CMBRC5E

Код	Описание	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота в RU	Цвет	Радиус, мм	Ст. к-во в уп.	Ст. кол-во в кор.
CMBRC1	Комплект из двух пальцев организатора; используется с патч-панелями.	44	19	77	1	Черный	12,7	1	10
CMBRC1E			25	129					
CMBRC5	Блок с 5 пальцами, используется с активным оборудованием.	222	26	84	5	Черный	6,35	1	10
CMBRC5E				129					

Поворотные скобы для настенного монтажа

- Монтируются в 19-дюймовые стойки
- Имеют площадки для нанесения маркировки
- Имеют отверстия для кабельных стяжек
- Имеют стандартные 19-дюймовые крепежные отверстия
- Вмещают 19-дюймовые патч-панели, горизонтальные организаторы и сетевое оборудование
- Панель поворачивается для удобства доступа к кабелям



WBH1



WBH2



WBH3



WBH4



WBH4E

Код	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота в RU	Нагрузка, кг	Цвет	Ст. к-во в уп.
WBH1	44	513	159	1	10	Черный	1
WBH2	88			519	402		
WBH2E		133	513				
WBH3	177			519	402		
WBH4		267	519				
WBH4E							
WBH6E							