

Optipanel



Монтаж системы Стр. 537 Системы несущих рычагов Стр. 147 Системы стоек Стр. 169 Промышленные рабочие станции Стр. 132

Материал:

- Корпус: алюминевый прессованный профиль
- Угловые элементы: цинковое литье под давлением
- Защитные уголки: пластик

Цвет:

- Корпус: анодированный
- Угловые элементы: RAL 7035
- Защитные уголки: эквивалент RAL 7024

Степень защиты:


IP 65 согласно EN 60 529

Комплект поставки:

Вкл. уплотнения и крепежный материал для передних панелей.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.



Для ширины передней панели (B) мм	Кол-во	430	482,6	482,6	520	520	520	520	520	Стр.
Для высоты передней панели (H) мм		343	310,3	354,8	400	500	600			
Монтажная глубина мм		100	100	100	100	150	100	150	100	150
Арт. № CP	1 шт.	6380.020 ¹⁾	6380.000	6380.040 ¹⁾	6380.400 ²⁾	6380.410	6380.500 ²⁾	6380.510 ²⁾	6380.600 ²⁾	6380.610 ²⁾
Вес (кг)		5,3	6,2	6,6	5,8	7,3	6,6	8,3	7,3	9,2

Исполнение

Подсоединение несущего рычага CP-L, □ 120 x 65 мм ³⁾		■	■	■	■	-	■	-	■	-
Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм ³⁾		-	-	-	-	■	-	■	-	■
Задняя стенка на шарнирах ⁴⁾		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Комплекующие

Передняя панель	1 шт.	-	6028.010	-	6028.014	6028.014	6028.015	6028.015	6028.016	6028.016	794
Набор ручек горизонтальных	1 шт.	-	6385.010	6385.010	6385.000	6385.000	6385.000	6385.000	6385.000	6385.000	790
Набор ручек вертикальных	2 шт.	-	-	-	6385.040	6385.040	6385.050	6385.050	6385.060	6385.060	790
Монтажный уголок д. внутреннего монтажа	4 шт.	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	658
Монтажный уголок	4 шт.	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	658
Пластина заземления	1 шт.	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	2570.500	690
Пружинная гайка M5	50 шт.	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	6108.000	666

¹⁾ Подходит для ЖК-монитора, см. страницу 796.

²⁾ Варианты монтажа, см. страницу 141.

³⁾ Сверху или снизу, выбор поворотом корпуса.

⁴⁾ С замком под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на вкладыши 41 мм, исполнение С, см. страницу 609, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С, см. страницу 608.



Для настольного ЖК-монитора до 20,1"

с креплением сзади

- VESA 75
- VESA 100

Арт. № CP 6380.050