

# Шинные системы RiLine60 до 800 А (60 мм)



Оборудование подключения Стр. 280 – 282 Приборные адаптеры Стр. 283 – 289 Предохранительные компоненты Стр. 294 – 309

**Материал:**

- Полиамид (PA 6.6)
- Негорючесть согласно UL 94-V0

**Цвет:**

RAL 7035

**Указание:**

Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания.

**Диаграммы устойчивости к короткому замыканию:**

Можно найти в Интернете.

**Техническая информация:**

Можно найти в Интернете.

**Детальные чертежи:**

Можно найти в Интернете.

## Система на плоских шинах

Держатели шин							
Количество полюсов/расстояние между центрами шин	Кол-во	3-пол./60 мм			4-пол./60 мм		Стр.
С наружным креплением		■	–	–	–	–	
С внутренним креплением		–	■	■	■	■	
Для шин мм	12 x 5/10	■	■	–	■	■	
	15 x 5 – 25 x 10, 30 x 5	■	■	■	■	–	
	30 x 10	■	■	■	■	■	
Сертификаты		–	–	UL	UL	UL	
<b>Арт. № SV</b>	4 шт.	<b>9340.010</b>	<b>9340.000</b>	<b>9340.050</b>	<b>9340.004</b>	<b>9342.014</b>	
<b>Дополнительно необходимо</b>							
Вставка при использовании шин 12 x 5/10 мм		■	■	–	■	–	
<b>Арт. № SV</b>	12 шт.	<b>9340.090</b>	<b>9340.090</b>	–	<b>9340.090</b>	–	310