

## Разделительные перегородки

### Модульные панели

**Материал:**

Листовая сталь, 2 мм

**Поверхность:**

Оцинкованная

**Комплект поставки:**

Вкл. уплотнение.

Исполнение	Кол-во вырезов	Кол-во	Арт. № TS
закрытое	–	1 шт.	8609.160
для 16-полюсных разъемов	4	1 шт.	8609.150
для 24-полюсных разъемов	4	1 шт.	8609.140
для ввода кабеля	1	1 шт.	8609.170
для кабельных вводов	4	1 шт.	8609.190
с кабельным вводом	1	1 шт.	8609.390

**закрытое**

Для закрытия неиспользуемых вырезов. Легко адаптируется для индивидуальных вырезов.

**Детальные чертежи:**

Можно найти в Интернете.

**для 16-/24-полюсных разъемов**

С вырезами для крепления разъемов. Модульные панели можно закрепить, помимо монтажа на перегородки, также на 25 мм перфорации шкафа и на шинах системы TS/PS.



**Комплектующие:**

- Адаптер, защитная панель, см. страницу 574.
- Ввод для кабелей со штекерами для штекерного выреза, см. страницу 712.
- Рама и модули уплотнения для ввода кабеля со штекерами, см. страницу 713.

**для ввода кабеля**

Для ввода кабелей со штекерами. С помощью регулируемого уголка со встроенным эластичным прижимным профилем достигается уплотнение и фиксация кабеля. Фиксированный уголок, перфорированный, для фиксации кабеля.



**Комплектующие:**

Кабельные хомуты для быстрого монтажа SZ 2597.000, см. страницу 720.

**для кабельных вводов**

Для монтажа на перегородку лоя модульных панелей TS. Вставить кабельные вводы в вырезы, прижимную панель с уплотнением над ними сдвинуть вниз вниз и закрепить винтами.



**Дополнительно необходимо:**

- Кабельные вводы, см. страницу 702 или
- Вводы для кабелей со штекерами, см. страницу 702.

**с кабельным вводом**

Для кабеля диаметром от 10 до 65 мм. Гибкий ввод подстраивается под радиус изгиба кабеля.

