

Внутренний монтаж

ЭМС



ЭМС-скобы заземления

Скобы для зажима кабеля можно монтировать непосредственно на оборудовании или монтажной панели.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Размер мм	Кол-во	Арт. № SZ
4	50 шт.	2367.040
6	50 шт.	2367.060
8	50 шт.	2367.080
12	50 шт.	2367.120
16	50 шт.	2367.160
20	25 шт.	2367.200 ¹⁾

¹⁾ 2 крепежные петли



ЭМС-уплотнение

для TS

Для соединения распределительных шкафов в линейку.

Уплотнение с электропроводящей оболочкой по периметру.

Комплект поставки:

3 штуки, длина по 2 м.

Сечение мм	Арт. № TS
6,3 x 6,3	8800.690



ЭМС-уплотнение для перегородки

Этот уплотнитель обеспечивает идеальное контактирование при установленной в между ЭМС-шкафами оцинкованной перегородки.

Материал:

Пенополиуретан в электропроводящей оболочке

Комплект поставки:

1 рулон (12,7 x 12,7 x 5300 мм).

Кол-во	Арт. № SZ
1 шт.	4348.000



Контактная фреза

Контактная фреза позволяет подготовить контактные точки для ЭМС, например, для установки плоского заземляющего кабеля. Металлическая щетка в пластиковой основе с направляющим штифтом и круглым отверстием.

Со стержнем для дрели, шлифовальной машины и т.д.

Для	Арт. № SM
Профиль рамы	2414.000
Винты заземления ¹⁾	2414.500

¹⁾ для TS не требуется

Контактный лак

Контактный лак предотвращает коррозию чистых, незащищенных металлических контактных поверхностей.

Содержание:

12 мл

Кол-во	Арт. № SZ
1 шт.	2415.000