

Commax CDV-704MA/VZ-SIL — аналоговый видеодомофон, работающий в формате АHD и обеспечивающий надежную аудио и видеосвязь. Аудиосвязь устройства осуществляется без участия трубки, с помощью технологии hands-free. Благодаря этому вы сможете вести разговор с посетителем, оставляя руки свободными.

CDV-704MA/VZ-SIL белый обладает 7-ми дюймовым экраном для просмотра изображения с подключенных камер или вызывных панелей. К видеодомофону возможно подключить до 4-х устройств видеозаписи, переключаться между которыми можно используя графическое меню с поддержкой русского языка. Благодаря интуитивно понятному меню и удобным сенсорным кнопкам в настройках устройства сможет разобраться даже неподготовленный пользователь.

В CDV-704MA/VZ-SIL есть возможность установки microSD карты для записи фото или коротких видеороликов (до 60 секунд). Для обеспечения высокого уровня безопасности на наблюдаемом объекте на одном из видеовходов можно активировать встроенный детектор движения.

Основные особенности CDV-704MA/VZ-SIL:

Широкий экран, 7 дюймов;

4-проводное подключение;

Подключение 2 вызывных панелей и 2 дополнительных видеокамер;

Детекция движения.

- Модель: CDV-704MA/VZ
- Тип: Монитор видеодомофона
- Сенсорный экран: 7 дюймов (17,78 см) LCD TFT с LED-подсветкой, обеспечивающей чёткое и насыщенное изображение.
- Монитор позволяет увидеть посетителя, поговорить с ним и открыть электромеханический или электромагнитный замок на входной двери.
- Рассчитан на подключение 2-х вызывных панелей DRC-40KHD (входы Camera1 / Camera2) и 2-х АHD или аналоговых видеокамер стандарта PAL (входы CCTV1 / CCTV2 — эти камеры должны питаться от внешнего блока питания).
- Встроенный детектор движения работает по одному из входов: Camera 1 / Camera 2 / CCTV 1 / CCTV 2, нужный канал выбирается через меню.
- Длительность видеоролика при записи по детектору движения — 10 секунд.
- Возможно последовательное подключение мониторов к вызывным панелям, максимальная конфигурация: 4 монитора, 2 вызывных панели, 2 видеокамеры.
- Есть адресный вызов и голосовая связь между мониторами, подключение трубок DP-4VHP не предусмотрено.
- При звонке записываются фотографии или видеоролики длительностью до 60 секунд (выбирается через меню).
- Фиксируется изображение посетителя в момент звонка, а также дата и время посещения.
- В память монитора может быть записано до 50 фотографий, на карту microSDHC — до 128 фотографий.

- Встроенный слот для карт microSDHC, поддерживаются карты объемом до 32 ГБ, запись видеороликов осуществляется только на карту microSDHC.
- Максимальное количество видеороликов: 20 (карта 4 ГБ), 80 (карта 16 ГБ), 360 (карта 32 ГБ).
- Возможно подключение видеодомофона к подъездному домофону через блоки сопряжения.
- При монтаже необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м между монитором и вызывной панелью.
- При несоблюдении указанной дистанции, во время разговора возможно появление фона и свиста.
- Длительность работы экрана во включенном состоянии:
 - после ручного включения кнопкой на мониторе: 30 ± 10 сек.
 - после поступления сигнала от вызывной панели: 60 ± 10 сек.
- Рекомендуемая длина кабельной линии между монитором и вызывной панелью:
 - 70 м при сечении жил кабеля $4 \times 0,8$ мм².
 - 50 м при сечении жил кабеля $4 \times 0,65$ мм².
 - 28 м при сечении жил кабеля $4 \times 0,5$ мм².
- Питание: 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность: 12 Вт.
- Рабочая температура: от 0 до +40 °С.
- Размеры (В*Ш*Г): 180*244*23 мм.
- Цвет: серебристый
- Производитель: Commax