



Описание Falcon Eye FE-43C

Falcon Eye FE-43C - видеодомофон, имеет цветной экран 7 дюйма, механические кнопки. Подключение 2-х вызывных панелей. Приятный дизайн, встроенный блок питания. Возможность подключения к подъездному координатному и цифровому домофону (с помощью блока сопряжения). Домофон имеет встроенный блок питания, что позволяет без проблем запитать его от сети 220В. Кроме этого, устройство альтернативно может быть запитано от внешнего БП DC12В (например, для подключения домофона к резервированному источнику питания).

Подключение **FE-43C** к координатному подъездному домофону происходит с помощью блоков сопряжения:

- MC-Vizit и MCK – к координатным системам домофонов (Vizit, Cyfral, Элвис и аналоги)
- MC-XL и MCЦ – к цифровым системам домофонов (RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL.MARSHAL и аналоги)

С помощью этого блока сопряжения вы можете объединить подъездный домофон и индивидуальную вызывную панель в одну систему.

Параметры Falcon Eye FE-43C

Диагональ экрана, дюймы	<u>4.3</u>
Кол-во вызывных панелей	<u>2</u>
Кол-во мониторов	<u>1</u>
Функция интеркома	<u>Нет</u>
Наличие трубки	<u>Нет</u>
Встроенный блок питания	<u>Нет</u>
Цвет	<u>Белый</u>
Переадресация на мобильный	<u>Нет</u>
Поддержка Wi-Fi	<u>Нет</u>

Технические характеристики Falcon Eye FE-43C

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 120x20x170
- Дисплей - TFT, цветной, 4,3 дюйма
- Управление - Механические кнопки
- Экранное меню - нет
- Возможности подключения - 2 вызывные панели
- Тип связи - Без трубки
- Интерком - Нет
- Режим «Не беспокоить» - нет
- Управление замком - Через вызывную панель

- Питание - 100-240 В, 50-60 Гц или DC-12 В
- Потребление - 12Вт, 5Вт (ожидание)
- Рабочая температура - От 0 до +40 град. С
- Рабочая влажность - 0-95%
- Размеры - 120x20x170 мм