



Описание Falcon Eye FE-IPC-DPL100P

Falcon Eye FE-IPC-DPL100P - 1-мегапиксельная сетевая видеочка выполнена на CMOS матрице 1/4" OV с разрешением 1,3 мегапикселя, предназначена для использования внутри помещений с целью охранного видеонаблюдения. Исполнение видеочка позволяет монтировать ее на подвесном потолке. Современный кодек H.264 позволяет существенно сжимать видеопоток и тем самым ускорять процесс передачи видео по сетевому соединению. Предусмотрен ряд функций, направленных на

корректировку изображения: широкий динамический диапазон, подавление шума.

Параметры Falcon Eye FE-IPC-DPL100P

Размер матрицы	<u>1/4</u>
Макс. разрешение, Мпикс	<u>0.9</u>
Скорость при макс.разр. кадр/сек	<u>30</u>
ИК-подсветка	<u>Есть</u>
Люкс	<u>0 (ИК)</u>
Объектив	<u>2.8 мм</u>
POE	<u>Нет</u>
Питание	<u>12VDC</u>
Рабочая температура	<u>От -10 до +55</u>
Класс защиты	<u>Нет</u>
Антивандализм	<u>Нет</u>
Звук	<u>Нет</u>

Технические характеристики Falcon Eye FE-IPC-DPL100P

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 46x46x30
- Сенсор - 1/4" OV 1.3 mega Progressive scan CMOS

- Мин. освещенность - 0Lux/F1.4
- Скорость затвора - Auto/Manual (1/25~1/10000
- День/ночь - Auto/B/W/Color/EXT ICR switching
- Функционал - DWDR, 3D NK
- Дистанция ИК подсветки - 10-15м
- Объектив - 2.8mm M12 2Mega
- Сжатие - H.264
- Декодирование - Dual-stream, Main stream PAL : 1280X720 25fps ; NTSC:1280X720 30fps
- Разрешение - 1280X720
- Видео Bit rate - 1024Kbps-6144Kbps
- Мобильные платформы - Apple, Android
- Сетевые протоколы -
TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
- Port протоколы - I8, ONVIF
- Интерфейс - RJ45 10M/100M adaptive
- Раб. температура - -10°C ~ 55°C/0%-90%
- Питание - DC12V
- Потр. мощность - менее 5W
- Размеры - 46*30
- Вес, г - 192