

Описание Falcon Eye FE-IPC-DWL200P



Falcon Eye FE-IPC-DWL200P - 2-мегапиксельная антивандальная сетевая видеокамера выполнена на CMOS матрице 1/2.8" SONY с разрешением 2,43 мегапикселя. На камере установлен 5-мегапиксельный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,6 мм. Камера выполнена в металлическом корпусе и способна выдавать в сеть видео поток с разрешением 1920x1080P.

Параметры Falcon Eye FE-IPC-DWL200P

Размер матрицы	<u>1/2.8</u>
Макс. разрешение, Мпикс	<u>2.1</u>
Скорость при макс.разр. кадр/сек	<u>25</u>
ИК-подсветка	<u>Есть</u>
Люкс	<u>0 (ИК)</u>
Объектив	<u>3.6 мм</u>
POE	<u>POE</u>
Питание	<u>12VDC</u>
Рабочая температура	<u>От -25 до +50</u>
Класс защиты	<u>IP66</u>
Антивандальность	<u>Есть</u>
Звук	<u>Нет</u>

Технические характеристики Falcon Eye FE-IPC-DWL200P

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 110x110x62

- Сенсор - 1/2.8" SONY 2.43 Мпикс CMOS
- Чувствительность - 0Lux/F1.4 (ИК вкл)
- Скорость затвора - Авто/ручная (1/25~1/10000)
- День/Ночь - Авто/Ч/Б/Цвет/Внешняя подсветка
- Функции - DWDR, Mirror, 3D NR, настройки изображения
- Дистанция ИК подсветки - 10-15м
- Объектив - 3,6 мм (5 Мпикс)
- Видео кодек - H.264
- Кодирование - Два потока, Основной поток: 1920X1080 25 к/с
- Разрешение - 1920X1080 пикс
- Видео битрейт - 16Kbps-8000Kbps
- Поддержка мобильных платформ - IOS, Android
- Сетевые протоколы - UDP,HTTP,DHCP,RTP/RTSP,DNS,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP
- Протоколы - I8, ONVIF
- Сетевой интерфейс - RJ45 10М/100М
- Аналоговый видеовыход - BNC
- Рабочая среда - -25°C ~ 55°C / 0%-90%
- Защита - IP66
- Питание - DC12V / POE
- Потр. Мощность, W - <5
- Размеры, мм - 110*62
- Вес, г - 330