

Характеристики:

Модель FE-IDV1080MHD/35M-AF

Матрица 1/2.8" IMX323 Sony Exmor CMOS

DSP NVP2440H

Разрешение 2.0M/1080P

Эффект. Пикселей 1920(H)×1080(V)

Электр. Затвор 1/50(1/60)~1/100000 сек.

Система цветности PAL/ NTSC

Синхронизация Внутренняя

Сигнал/шум Более 50dB (AGC выкл.)

Чувствительность 0.001LUX/F1.2(AGC Вкл.)

Видеовыход AHD/TVI/CVI/CVBS выход

Особенности камеры

ИК подсветка До 35М , Smart ИК

День/ночь Автоматический ИК фильтр

OSD меню OSD джойстик / UTC

Шумоподавление 2D/3DDNR

BLC Выкл./HSBLC/BLC

AGC Уровень 0-15

WDR DWDR

Баланс белого ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/Manual/AWB

Объектив

Фокусное расстояние Моторизированный HD 2.8-12 мм

Крепление M14

Общие

Питание DC12V±10%

Рабочая температура -40°C~+50°C

Потребление 115mA , до 425mA (ИК вкл.)

Дальность передачи 500 м коаксиальным кабелем 75-3

Степень защиты	IP65
Размеры(Д×Ш×В)	Φ119 X100(В) ММ
Вес	930 г.