

# NICE RD400KIT2 — для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 400кг

Состав: привод RD400 (1 шт.), пульт управления FLO2RE (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), лампа сигнальная с антенной, 12B ELB (1 шт.), замковый переключатель EKS (1 шт.)

Привод для откатных ворот весом до 400кг со встроенным блоком управления. Поставляется в комплекте, содержащем все необходимые для безопасности и комфорта элементы.

Преимущества привода Road400:

- Амперометрическая система обнаружения препятствий - используется для обнаружения возможных препятствий, которые могут возникнуть во время нормального движения ворот. С помощью этой функции, в случае наличия препятствия, привод остановит створку и изменит направление на обратное.
- Режим самообучения, во время которого привод автоматически запоминает крайние положения, и сохраняет в памяти эти значения при каждом маневре.
- Самоблокирующийся привод. Это означает, что после остановки привода Ваши ворота заперты механически и их нельзя открыть руками. Благодаря этой функции нет необходимости в дополнительной механической блокировке ворот замком.
- Плавный старт и плавная остановка - это уменьшение скорости привода во избежание сильного рывка при открывании и закрывании ворот. Это позволяет воротам работать плавно и бесшумно.
- Автоматическая диагностика неполадок при помощи сигнальной лампы.
- Удобное программирование при помощи 3 клавиш, съемные клеммы для осуществления подключений.
- Встроенная плата радиоуправления 433,92МГц, совместимая с системами Nice Flo, FloR и Smilo: программирование до 160 передатчиков.
- В комплект входит два передатчика FLO2R-S.

Параметр	Единица	Величина
Питание	Вольт пер.тока, 50Гц	230
Питание двигателя	Вольт пост. тока	24
Номинальный ток	А	1,1
Мощность	Ватт	210
Максимальная скорость	Метров в секунду	0,25
Усилие	Ньютон	300
Интенсивность	Циклов/час	20
Класс защиты	IP	44
Размеры	мм	330x195x277
Вес (только привод)	кг	8