

## Описание Pyronix Matrix 424

Контрольная панель Pyronix Matrix 424 предназначена для управления оборудованием системы охранно-пожарной сигнализации. С ее помощью осуществляется охрана квартир, небольших офисов, складов и иных закрытых помещений. Каждая панель Pyronix Matrix 424 - это приемно-контрольный прибор, на базе которого может быть построена автономная или централизованная охранно-пожарная сигнализация, одновременно контролирующая до четырех независимых объектов [разделов охраны]. Другими словами, одна контрольная панель Matrix функционально заменяет четыре обычные контрольные панели.

Практически, кроме снижения затрат на построение системы охранно-пожарной сигнализации, контрольная панель обеспечит простоту установки и техобслуживания, позволив не только гибко установить необходимые режимы охраны для каждого объекта, но и, при необходимости, существенно расширить полезные возможности системы в целом.

## Технические характеристики Pyronix Matrix 424

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 228x243x75
- Число программируемых шлейфов на плате: 4
- Число шлейфов при расширении: До 12
- Максимальное число шлейфов [режим удвоения]: 24
- Организация шлейфа "Пожарный"
- Организация шлейфа "Кнопка медпомощи"
- Вход для кнопки завершения или гостевой режим
- Шлейфы с оконечными резисторами
- Короткозамкнутый шлейф
- Поддержка контактного ключа управления
- Число программируемых выходов управления на плате: 4
- Расширение программируемых выходов: До 12
- Порт RS-232
- Организация независимых разделов охраны
- 4 варианта режима охраны в каждом из разделов
- Отдельный выход для сирены
- Работа с проксимити считывателями
- Микроконтроллерная архитектура
- Чтение/загрузка с Компьютера
- Тест-сеансы связи
- Протокол передачи Contact ID
- Протокол передачи Pyronix PC
- Протокол передачи BSIA Fast Format
- Максимально кол-во паролей пользователей: 32
- Кол-во учетных кодов: 4
- Емкость журнала событий: 300
- Таймер реального времени
- Контроль обрыва телефонной линии
- Программируемый гостевой режим
- Программируемый таймер сирены: До 20 мин.
- Процедура "Выход по времени"

- Процедура "Бесшумный выход"
- Процедура "Завершение кнопкой"
- Процедура "По закрытию двери"
- Автозавершение режима тревоги
- Программирование числа циклов автоперезвоня:
- Энергонезависимая память
- Функция "Тест-обход лучей"
- Индикация системных отказов
- Переменное напряжение: 230/17 В, мин.20Вт, 50 Гц
- Аккумуляторная батарея: 12 В, 2.8...7.2АЧ, защита от КЗ и переплюсовки.
- Выход постоянного напряжения: 13.8 В, максимум 0.8 А
- Габариты корпуса: 228x243x75мм