

IPC322LR3-VSPF28-C

Купольная камера с защитой от вандализма 2 Мп IP66

5 650 руб.

Описание товара

Многофункциональная умная IP камера Uniview IPC322LR3-VSPF28-C, обеспечит любое место установки, профессиональным видеонаблюдением. Камера незаменима, как в крупных местах скопления людей, так и в менее доступных. Система умного контроля, обладает большим функционалом, который, позволит своевременно предотвратить нарушение на участке.

Кроме стандартных датчиков движения с настраиваемыми зонами контроля, камера оснащена:

- Линия контроля (на экране указывается линия или определенный участок, при вхождении/пересечении которого, начинается одно из выбранных действий: запись, подсчет людей, оповещение о нарушении);
- Запоминание лиц (запоминает и различает лица, что, позволяет вести учет сотрудников, покупателей или просто прохожих);
- Статистическая аналитика (считает количество людей в зоне видимости);
- Аудио контроль (реагирует на заданный уровень шума, активирует запись по звуку).

Особенности камеры

Оптика:

- Функция День/Ночь;
- Шумоподавление (2D/3D DNR);
- ИК-подсветка до 30 м.

Видео:

- Кодеки сжатия (Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG);
- Интеллектуальная аналитика;
- Область интереса (ROI).

Сеть:

- Поддержка Onvif протокола.

Общие параметры:

- Поддерживает подключение по POE;
- Диапазон рабочих температур: -40°C до 60°C;

- Защита IP66.

Технические характеристики

Камера	
Матрица	1/2.7", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.8
Горизонтальный угол обзора	112.7°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.8, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Дальность ИК-подсветки	30 м
Соотношение Сигнал/Шум	> 52 дБ
Анти-туман	Цифровой
Расширенный динамический диапазон (WDR)	DWDR
Видео	
Кодек сжатия	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Камера

Матрица	1/2.7", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.8
Горизонтальный угол обзора	112.7°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.8, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
Разрешение записи	Основной поток: 2 Мп (1920×1080) - 25к/с // Второстепенный поток: 720р (1280×720) - 25 к/с // Третий поток: D1 (720×576) - 25 к/с
Компенсация засветки (HLC)	Есть
Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
Экранное меню (OSD)	До 8 строк
Приватные зоны	До 4 зон

Видеоаналитика

Безопасность	Водяной знак, Фильтрация IP-адресов, Аварийный сигнал тревоги, Права доступа, Аутентификация пользователя, Защита от взлома ARP
--------------	---

Сеть

Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
-----------	---

Камера

Матрица	1/2.7", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.8
Горизонтальный угол обзора	112.7°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.8, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
Совместимость	ONVIF, API

Интерфейсы

Сетевой порт	1 RJ4510M/100M Base-TX Ethernet
--------------	---------------------------------

Параметры

Питание	12 V DC±25% или PoE (IEEE802.3 af) // Потребляемая мощность: макс. 5.0 Вт
Размеры (мм)	Ф108.5 × 81
Масса (кг)	0.3
Условия эксплуатации	Температура: -40°C ~ 60°C // Влажность: 10%~95%
Кнопка сброса	Есть
Защита от вандализма	IK10

Камера

Матрица	1/2.7", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.8
Горизонтальный угол обзора	112.7°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.8, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
Степень защиты	IP66