

IPC325ER3-DUVPF28

Купольная камера с защитой от вандализма 5 Мп IP67

14 900 руб.

Описание товара

Многофункциональная умная IP камера Uniview IPC325ER3-DUVPF28, обеспечит любое место установки, профессиональным видеонаблюдением. Камера незаменима, как в крупных местах скопления людей, так и в менее доступных. Система умного контроля, обладает большим функционалом, который, позволит своевременно предотвратить нарушение на участке.

Кроме стандартных датчиков движения с настраиваемыми зонами контроля, камера оснащена:

- Линия контроля (на экране указывается линия или определенный участок, при вхождении/пересечении которого, начинается одно из выбранных действий: запись, подсчет людей, оповещение о нарушении);
- Запоминание лиц (запоминает и различает лица, что, позволяет вести учет сотрудников, покупателей или просто прохожих);
- Статистическая аналитика (считает количество людей в зоне видимости);
- Аудио контроль (реагирует на заданный уровень шума, активирует запись по звуку).

Особенности камеры

Оптика:

- Функция День/Ночь;
- Шумоподавление (2D/3D DNR);
- ИК-подсветка до 30 м.

Видео:

- Кодеки сжатия (Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG);
- Режим вертикальной записи (Режим коридора 9:16);
- Встроенный микрофон;
- Область интереса (ROI).

Сеть:

- Поддержка Onvif протокола.

Общие параметры:

- Поддерживает подключение по POE;

- Диапазон рабочих температур: -40°C до 60°C;
- Защита IP67.

Технические характеристики

Камера	
Матрица	1/2.7", 5 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.6
Горизонтальный угол обзора	105.75°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,005 лк (F1.6, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Дальность ИК-подсветки	30 м
Соотношение Сигнал/Шум	> 55 дБ
Анти-туман	Цифровой
Расширенный динамический диапазон (WDR)	120 дБ

Видео

Камера

Матрица	1/2.7", 5 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.6
Горизонтальный угол обзора	105.75°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,005 лк (F1.6, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Кодек сжатия	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Разрешение записи	Основной поток: 5 Мп (2592x1944) - 20 к/с, 5 Мп (2592x1944) - 25 к/с (WDR OFF), 4 Мп (2560x1440) - 30 к/с, 3 Мп (2048x1536) - 30 к/с, 2 Мп (1920x1080) - 30 к/с // Второстепенный поток: 2 Мп (1920x1080) - 30 к/с // Третий поток: D1 (720x576) - 30 к/с //
Режим коридора 9:16	Есть
Компенсация засветки (HLC)	Есть
Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
Экранное меню (OSD)	До 8 строк
Приватные зоны	До 8 зон

Камера

Матрица	1/2.7", 5 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.6
Горизонтальный угол обзора	105.75°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,005 лк (F1.6, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Область интереса (ROI)	До 8 зон
Детектор движения	До 4 зон

Видеоаналитика

Обнаружение	Проникновение, Пересечение линии, Движение
Аудиоаналитика	Запись по звуку
Интеллектуальное распознавание	Распознавание лиц
Статистический анализ	Подсчет людей

Камера

Матрица	1/2.7", 5 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.6
Горизонтальный угол обзора	105.75°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,005 лк (F1.6, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Безопасность	Водяной знак, Фильтрация IP-адресов, Аварийный сигнал тревоги, Права доступа, Аутентификация пользователя, Защита от взлома ARP

Аудио

Кодек сжатия	G.711
Двухстороннее аудио	Есть
Частота дискретизации	8 кГц

Память

Карта памяти	Micro SD (до 128 GB)
Резервное	ANR

Камера

Матрица	1/2.7", 5 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.6
Горизонтальный угол обзора	105.75°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,005 лк (F1.6, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
хранилище	

Сеть

Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile G), API

Интерфейсы

Аудио	2 Входа: сопротивление 35 кОм; двойная амплитуда 2 В // 1 Выход: сопротивление 600 Ом; двойная амплитуда 2 В
Тревога	1 тревожный вход // 1 тревожный выход
Сетевой порт	1 RJ4510M/100M Base-TX Ethernet

Камера

Матрица	1/2.7", 5 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	2.8mm@F1.6
Горизонтальный угол обзора	105.75°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,005 лк (F1.6, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Аналоговый выход	1 BNC, сопротивление 75 Ом; двойная амплитуда 1 В

Параметры

Питание	12 V DC±25% или PoE (IEEE802.3 af) // Потребляемая мощность: макс. 5.5 Вт
Размеры (мм)	Ф108.5 × 81
Масса (кг)	0.45
Условия эксплуатации	Температура: -40°C ~ 60°C // Влажность: 10%~95%
Защита от вандализма	IK10
Степень защиты	IP67

