

IPC6322SR-X22P-C

PTZ поворотная камера 2 Мп

36 500 руб.

Описание товара

Многофункциональная умная IP камера Uniview IPC6322SR-X22P-C, обеспечит любое место установки, профессиональным видеонаблюдением. Камера незаменима, как в крупных местах скопления людей, так и в менее доступных. Система умного контроля, обладает большим функционалом, который, позволит своевременно предотвратить нарушение на участке.

Кроме стандартных датчиков движения с настраиваемыми зонами контроля, камера оснащена:

- Линия контроля (на экране указывается линия или определенный участок, при вхождении/пересечении которого, начинается одно из выбранных действий: запись, подсчет людей, оповещение о нарушении);
- Запоминание лиц (запоминает и различает лица, что, позволяет вести учет сотрудников, покупателей или просто прохожих);
- Статистическая аналитика (считает количество людей в зоне видимости);
- Аудио контроль (реагирует на заданный уровень шума, активирует запись по звуку).

Особенности камеры

Оптика:

- 22-х кратный оптический зум;
- Шумоподавление (2D/3D DNR);
- ИК-подсветка до 150 м.

Видео:

- Кодеки сжатия (Ultra 265, H265, H.264, MJPEG);
- Настраиваемое экранное меню;
- Интеллектуальная аналитика.

Сеть:

- Поддержка Onvif протокола.

Общие параметры:

- Интеллектуальное перераспределение температуры;
- Диапазон рабочих температур: -50°C до 65°C;

- Защита IP66.

Технические характеристики

Камера	
Матрица	1/2.9", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	5.2 ~ 114.4mm, Автофокус, Моторизированный зум 22-х
Горизонтальный угол обзора	54.40 ° ~ 3.44 °
Диафрагма	F1.5
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.5, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Дальность ИК-подсветки	150 м
Соотношение Сигнал/Шум	> 55 дБ
Анти-туман	Цифровой
Расширенный динамический диапазон (WDR)	DWDR
Видео	

Камера

Матрица	1/2.9", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	5.2 ~ 114.4mm, Автофокус, Моторизированный зум 22-х
Горизонтальный угол обзора	54.40 ° ~ 3.44 °
Диафрагма	F1.5
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.5, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Кодек сжатия	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Разрешение записи	Основной поток: 2 Мп (1920×1080) - 30 к/с // Второстепенный поток: 2 Мп (1920×1080) - 30 к/с // Третий поток: D1 (720×576) - 30 к/с
Компенсация засветки (HLC)	Есть
Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
Экранное меню (OSD)	До 8 строк
Приватные зоны	До 24 зон
Область интереса	До 8 зон

Камера

Матрица	1/2.9", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	5.2 ~ 114.4mm, Автофокус, Моторизированный зум 22-х
Горизонтальный угол обзора	54.40 ° ~ 3.44 °
Диафрагма	F1.5
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.5, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
(ROI)	
Детектор движения	До 4 зон

Видеоаналитика

Обнаружение	Проникновение, Пересечение линии, Движение
Аудиоаналитика	Запись по звуку
Интеллектуальное распознавание	Распознавание лиц
Статистический анализ	Подсчет людей

Камера

Матрица	1/2.9", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	5.2 ~ 114.4mm, Автофокус, Моторизированный зум 22-х
Горизонтальный угол обзора	54.40 ° ~ 3.44 °
Диафрагма	F1.5
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.5, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Безопасность	Водяной знак, Фильтрация IP-адресов, Аварийный сигнал тревоги, Права доступа, Аутентификация пользователя, Защита от взлома ARP

Аудио

Кодек сжатия	G.711
Двухстороннее аудио	Есть
Частота дискретизации	8 кГц

Память

Карта памяти	SD (до 128 GB)
--------------	----------------

Камера

Матрица	1/2.9", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	5.2 ~ 114.4mm, Автофокус, Моторизированный зум 22-х
Горизонтальный угол обзора	54.40 ° ~ 3.44 °
Диафрагма	F1.5
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.5, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR

Сеть

Протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
Совместимость	ONVIF, IMOS, API

Интерфейсы

Аудио	Встроенный микрофон и динамик 1 Вход: сопротивление 35 кОм; двойная амплитуда 2 В // 1 Выход: сопротивление 600 Ом; двойная амплитуда 2 В
Тревога	1 тревожный входа // 1 тревожный выход

Камера

Матрица	1/2.9", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	5.2 ~ 114.4mm, Автофокус, Моторизированный зум 22-х
Горизонтальный угол обзора	54.40 ° ~ 3.44 °
Диафрагма	F1.5
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.5, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Сетевой порт	1 RJ4510M/100M Base-TX Ethernet

Поворот

Скорость наклона	0.1° ~ 80°/с, при переходе к предустановке – 80°/с
Угол вращения	360°
Скорость вращения	0.1° ~ 240°/с, при переходе к предустановке – 300°/с
Угол наклона	-15° ~ +90°
Количество предустановок	1024
Патрулирование	Настройка патрулирования, запись патруля и маршрутов

Камера

Матрица	1/2.9", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	5.2 ~ 114.4mm, Автофокус, Моторизированный зум 22-х
Горизонтальный угол обзора	54.40 ° ~ 3.44 °
Диафрагма	F1.5
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.5, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR

Параметры

Питание	DC 12V ± 10%, PoE (требуется PSE) // Потребляемая мощность: макс. 16~30 Вт
Размеры (мм)	Ф215 × 344
Масса (кг)	3
Условия эксплуатации	Температура: -50°C ~ 65°C // Влажность: 10%~95%
Кнопка сброса	Есть

Камера

Матрица	1/2.9", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS
Объектив	5.2 ~ 114.4mm, Автофокус, Моторизированный зум 22-х
Горизонтальный угол обзора	54.40 ° ~ 3.44 °
Диафрагма	F1.5
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000 с
Светочувствительность	В цветном режиме: 0,01 лк (F1.5, AGC) / В режиме с ИК-подсветкой: 0 лк
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматической регулировкой (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Степень защиты	IP66