



Сирена – Р исп.2

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для звукового оповещения людей о пожарных и охранных тревогах в охраняемой зоне по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (ПКУ).

В качестве ПКУ могут быть использованы:

- РРОП–И;
- РРОП–М2, РРОП–М исп.У;
- РРОП2;
- ПКР–GSM (Комплект квартирный Sagittarius).

ОСОБЕННОСТИ:

- сниженная цена;
- два элемента питания (основной и резервный);
- четыре типа звучания (непрерывное, импульсное, двухчастотное и многочастотное);
- синхронизация звучания с другими оповещателями;
- выбор громкости звучания.

Индикация:

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает состояние и индицирует неисправность;
- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении.

Питание:

Литиевые батареи 3 В:

- основная CR123A (1.2 Ач);
- резервная CR123A (1.2 Ач).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Съёмник Аврора

Технические характеристики	
• уровень звукового давления на расстоянии 1 м	до 100 дБ
• дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство)	до 600 м
• диапазон рабочих частот	433 или 868 МГц
• мощность излучения	0,01...10 мВт
• вид модуляции	ЧМ
• количество рабочих частотных каналов	10 шт.
• период передачи контрольных радиосигналов	от 7 с до 1 мин.
• диапазон рабочих температур	-30..+55 °С