



ТЕРМОКОЖУХ «ТК-01»

Паспорт
АЦДР.421949.001 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Термокожух предназначен для защиты видеокамер от климатических воздействий в широком диапазоне температур.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Материал корпуса	Алюминий, пластик
Габаритные размеры	404×164×132 мм
Диапазон рабочих температур	От -50 °С до +60 °С
Степень защиты оболочки	IP66
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Дальность ИК подсветки	100 м
Масса	2,7 кг
Напряжение питания	24 В переменного тока
Потребляемый ток	Не более 5 А

*Оборудование может отличаться по характеристикам

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Обозначение	Наименование	Количество
АЦДР.421949.001	Термокожух «ТК-01»	1 шт.
АЦДР.421949.001 ПС	Паспорт изделия «ТК-01»	1 экз.
АЦДР.421949.001 ИМ	Инструкция по монтажу	1 экз.
	Уплотнитель кабеля М20	2 шт.
	Кабель 4-х жильный	1 шт.
	Ключ S5.0 "Шестигранник"	1 шт.
	Болт М6	2 шт.

**Оборудование может отличаться по комплектации.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;