

## Шкаф розеточный серии EnyCON. Артикул **EnyCON I 316.032.316**



- Подготовленный к установке.
- Прозрачная крышка с запирающими устройствами под открывание инструментом (возможна установка запирающих устройств под опломбировку, с ручным открыванием, под треугольный ключ, или под навесной замок 6 мм.
- Корпус из поликарбоната.
- Устойчивый к ультрафиолету.
- II класс защиты от поражения электрическим током.
- Подключение кабелем до 5x16 мм<sup>2</sup>.
- Номинальное напряжение 380/220В.
- Частота 50 Гц.
- Номинальный ток питающей сети 50А.
- Номинальный ток отходящих линий 16А.
- Коэффициент одновременности  $K_o=0,85$
- Температура эксплуатации от -25°C до +55°C.
- Степень защиты по ГОСТ 14254-80: IP44.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1
- Вид системы заземления TN-S.

Разъемные соединения:

3 розетки стандарта СЕЕ, 5П, 16А, 380В  
3 розетки Schuko 2П+Е, 16А, 220В

Коммутационные аппараты:

Вводной 3-х полюсный автоматический выключатель 50А, характеристика «С», 10кА – 1 штука.

Отходящие линии:

3-х полюсный автоматический выключатель 16А, характеристика «С», 10кА – 3 штуки.

1-х полюсный автоматический выключатель 16А, характеристика «С», 10кА – 3 штуки.

Размеры корпуса:

340x920x400 мм (ШxВxГ).

Вес изделия:

не более 13,5 кг.