

SKAT-UPS 1000 исп.V код товара: 463



220 В, **1000 ВА (700 Вт)** On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое кол-во АКБ для работы — 3 шт. минимальная требуемая ёмкость **65 Ач**. Ток заряда АКБ — **5 А**. Три варианта напряжения в одном блоке: 12 В постоянного тока, 24 В и 220 В переменного. Предназначен для бесперебойного и качественного питания комплексов и систем видеонаблюдения, требующих различного уровня питающих напряжений:

- | 220 В — видеорегистраторы и компьютеры
- | 12 В постоянного тока — видеокамеры внутреннего наблюдения
- | 24 В переменного тока — уличные видеокамеры с подогревом

При этом электрооборудование пользователя надежно защищено от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, подавление высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.



Впервые!

- три варианта выходного напряжения в одном блоке
- большая мощность
- длительное время резерва

Особенности

- | позволяет питать нагрузки*
 - | номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1000 ВА
 - | номинальным напряжением питания 24 В переменного тока и потребляемой мощностью до 120 ВА
 - | номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока и потребляемой мощностью до 60 Вт с возможностью регулировки напряжения 12—15 В
- | 1000 ВА (700 Вт)
- | On-Line
- | синусоидальная форма выходного напряжения
- | световая и звуковая индикация режимов работы
- | ток заряда АКБ — 5 А

* — суммарная нагрузка по всем выходам не более 1000 ВА.

Технические характеристики

1	Номинальная мощность,	Полная, ВА	1000
		Активная, Вт	700
		По выходу 24В, ВА	120
		По выходу 12В, Вт	60
2	Диапазон выходного (низковольтного) напряжения, В	По выходу 24В	22 ... 26
		По выходу 12В	12 ... 15
3	Номинальное входное напряжение		~ 220 В 50 Гц
4	Диапазон входного напряжения без перехода на батарею при 100% нагрузки, В		160 ... 290
5	Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100%		2%
6	Форма выходного напряжения		синусоидальная
7	Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ), не более, %	линейная нагрузка	3
		нелинейная нагрузка	6
8	Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест – фактор)		3 / 1
9	КПД при номинальной нагрузке, не менее, %	инверторный режим	85
		режим Байпас	94
10	Перегрузочные способности инвертора	100%...110%	30 с
		> 110%	1,0 с
		> 130%	0,2 с
11	Мощность потерь без нагрузки, Вт		45
12	Тип АКБ:		Соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), 12В, до

		200А/ч
13	Количество используемых аккумуляторов, шт	3
14	Максимальный ток заряда АКБ, А	6,5
15	Габариты, мм	145x220x410
16	Масса, кг	7,5
17	Рабочая температура	0 ... +40 °С
18	Относительная влажность при 20 °С	До 95%

Схема подключения нагрузок

