



40Вт

55Вт



75Вт

Светильник светодиодный **ecopro** настенный



Применяются для освещения:

- тротуаров;
- второстепенных дорог;
- железнодорожных платформ;
- парковых зон;
- парковок;
- АЗС.



Технические характеристики


ecopro промышленное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДБУ-12-040-0144-65X	EL-ДБУ-12-055-0161-65X	EL-ДБУ-12-075-0166-65X
Код для заказа светильника		0144	0161	0166
Световой поток, лм	Цв. температура 4700-6500К (Холодный)	4000±5%	5500±5%	7500±5%
	Цв. температура 3500-4700К (Нейтральный)	под заказ	под заказ	под заказ
	Цв. температура 2700-3500К (Теплый)	под заказ	под заказ	под заказ
Потребляемая мощность, Вт		40	55	75
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		282x263x321	282x263x321	282x263x346
Масса светильника, нетто, кг		5,7	5,7	6,4
Масса светильника, брутто, кг		5,9	5,9	6,7
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °C		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45

с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
КСС типа «Д»



Освещённость, лк
0161

