





90Вт 145Вт 180Вт

Светильник светодиодный **ecopro**
настенный



Применяются для освещения:

- складских помещений;
- производственных площадок;
- зон погрузки;
- парковок.




Технические характеристики
ecopro промышленное освещение

		МОДЕЛЬ		
Артикул светильника		EL-ДБУ-12-090-0172-65X	EL-ДБУ-12-145-0180-65X	EL-ДБУ-12-180-0183-65X
Код для заказа светильника		0172	0180	0183
Световой поток, лм	Цв. температура 4700-6500К (Холодный)	8550±5%	13775±5%	17100±5%
	Цв. температура 3500-4700К (Нейтральный)	под заказ	под заказ	под заказ
	Цв. температура 2700-3500К (Теплый)	под заказ	под заказ	под заказ
Потребляемая мощность, Вт		90	145	180
Питающее напряжение, В / частота, Гц		176-264/50	176-264/50	176-264/50
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP		65	65	65
Цвет корпуса		серый	серый	серый
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм		282x263x371	282x263x567	282x263x667
Масса светильника, нетто, кг		7,0	10,0	10,8
Масса светильника, брутто, кг		7,2	10,5	11,3
Индекс цветопередачи, Ra		>80	>80	>80
Ресурс работы светильника, ч		50 000	50 000	50 000
Диапазон предельных рабочих температур, °С		от -50 до +45	от -50 до +45	от -50 до +45


с использованием компонентов



Сила света, кд/1000лм
КСС типа «Г»



Освещённость, лк
0180



Освещённость, лк
0183

