



МОДУЛИ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ТЕРМОКАБЕЛЯ - МИТ

- Спектрон-МИТ-1;
- Спектрон-МИТ-2;
- Спектрон-МИТ-1-Exi;
- Спектрон-МИТ-2-Exi;
- Спектрон-МИТ-БИ.

Модули интерфейсные термокабеля - МИТ. Спектрон-МИТ-1,2, Спектрон-МИТ-1,2-Exi выполняет функции блока обработки линейных тепловых пожарных извещателей максимального действия и предназначен для контроля состояния чувствительного элемента извещателя пожарного теплового линейного ИП104 «Спектрон-термокабель» серии STSW (а также его аналогов) по всей его длине и выдачи дискретных и цифровых сигналов о его состоянии во внешние цепи.

- Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-1

Интерфейсный модуль для контроля состояния термокабеля и передачи информации на центральный блок МИТ-БИ. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы: дежурный режим, режим неисправность, режим пожар. Поддерживаемая длина шлейфа термокабеля до 3000м, диапазон рабочих температур **-40...+55°C**. Предназначен для работы с использованием одной линии термокабеля.

- Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-2

Интерфейсный модуль для контроля состояния термокабеля и передачи информации на центральный блок МИТ-БИ. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы: дежурный режим, режим неисправность, режим пожар. Поддерживаемая длина шлейфа термокабеля до 3000м, диапазон рабочих температур **-40...+55°C**. Предназначен для работы с использованием одной или двух линий термокабеля.

- Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-БИ

Интерфейсный модуль для контроля состояния и приема информации от Спектрон-МИТ-1,2, Спектрон-МИТ-1,2-Exi. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы дежурный режим, режим неисправность, режим пожар.

- Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-1-Exi

Интерфейсный модуль для контроля состояния термокабеля и передачи информации на центральный блок МИТ-БИ во взрывозащищенных зонах. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы: дежурный режим, режим неисправность, режим пожар. Поддерживаемая длина шлейфа термокабеля до 3000м, диапазон рабочих температур **-40...+55°C**. Предназначен для работы с использованием одной линии термокабеля

- Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-2-Exi

Интерфейсный модуль для контроля состояния термокабеля и передачи информации на центральный блок МИТ-БИ во взрывозащищенных зонах. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы: дежурный режим, режим неисправность, режим пожар. Поддерживаемая длина шлейфа термокабеля до 3000м, диапазон рабочих температур **-40...+55°C**. Предназначен для работы с использованием одной или двух линий термокабеля.

Модули МИТ-1-Exi, МИТ-2-Exi относятся к связанному электрооборудованию (по ГОСТ 31610.0-2014) и имеют выходные искробезопасные электрические цепи уровня «ia» подгруппы IIC, имеют маркировку взрывозащиты для взрывоопасных газовых и пылевых сред «**[Ex ia Ga] IIC**», «**[Ex ia Da] IIIC**» и «**[Ex ia Ma] I**», соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014 и предназначены для установки **вне взрывоопасных зон** помещений и наружных установок, а также **вне взрывоопасных зон** рудников и шахт, опасных по рудничному газу.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные и характеристики

Маркировка взрывозащиты	[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC и [Ex ia Ma] I
Степень защиты оболочки	IP 65
Температура окружающей среды (°C)	
- для модулей без индикации	-40...+55
- для модулей с индикацией	-25...+55
Диапазон питающих напряжений (В)	9...30
Максимальный потребляемый ток (мА), не более, в дежурном режиме /в режиме пожар	
- для модулей без индикации	30 /40
- для модулей с индикацией	70 /120
Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, (В):	48
Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами, (А):	0,2
Габаритные размеры прибора (мм)	220x125x55
Масса прибора (кг), не более	0,7