

ИБП-2Т



Источник вторичного электропитания резервированный ИБП-2Т уличного исполнения.

Предназначен для электропитания постоянным током оборудования технических средств охраны и безопасности (ТСО и ТСБ), установленных вне помещений, на территории или на периметре объекта.

Представляет собой шкаф уличный для размещения двух блоков питания типа ИБП-1200/2400.

Характеристики:

- Защита оболочки - IP65.
- Габаритные размеры - 600x1400x300 мм.
- Встроенный подогрев с автоматической регулировкой температуры.
- Внутренний отсек вмещает два ИБП-1200/2400.
- Выходное напряжение 12 В (ИБП-1200) или 24 В (ИБП-2400).
- Ток нагрузки до 2x5 А.
- Аккумуляторная батарея (АКБ) 8 шт. по 17 Ач.
- Общая емкость АКБ 136 А*ч (2 ИБП-1200) / 68 А*ч (2 ИБП-2400).

Источник обеспечивает:

- автоматический переход на резервное питание;
- контроль напряжения сети переменного тока;
- контроль состояния АКБ;
- автоматический заряд АКБ;
- предохранение АКБ от глубокого разряда;
- защиту выхода от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки;
- формирование сигналов встроенного контроля и диагностики;
- передачу состояния ИБП на ППК по линиям связи типа «токовая петля» и RS-485;
- формирование сигнала несанкционированного вскрытия ИБП.
- Диапазон рабочих температур от минус 50 до +40°C.