


## Экранированный медный кабель TX6A™ категории 6A 10 Гбит, экран F/UTP и F/FTP

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-C.2, IEEE 802.3-2006 и ISO 11801 Класс EA по производительности канала категории 6A для передачи данных по витой паре по протоколу 10GBASE-T

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-C.2 и IEC 61156-6 по компонентам категории 6A
- Соответствует требованиям стандарта IEEE 802.3af и IEEE 802.3at для приложений PoE



PFZ6X04WH-CED

Код	Описание	Цвет‡	Оболочка	Длина (м)
PFL6X04WH-CEG	Медный кабель категории 6A в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), экранированный F/UTP, 4-парный. Проводники 23 AWG в полиэтиленовой изоляции скручены в пары, разделенные встроенным сепаратором, в общей оболочке из металлической фольги.	Белый	LSZH	305
PFY6X04WH-CED	Медный кабель категории 6A в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), экранированный F/UTP, 4-парный. Проводники 23 AWG в полиэтиленовой изоляции скручены в пары, разделенные встроенным сепаратором, в общей оболочке из металлической фольги.	Белый	LSZH	500
PFFL6X04WH-HED	Медный кабель категории 6A в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), экранированный F/FTP, 4-парный. Проводники 24 AWG в полиэтиленовой изоляции скручены в пары, разделенные встроенным сепаратором, в индивидуальной оболочке из металлической фольги.	Белый	LSZH	500
PFFY6X04WH-HED	Медный кабель категории 6A в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), экранированный F/FTP, 4-парный, пары в индивидуальной оболочке из металлической фольги, 23 AWG, цвет оболочки темно-серый, поставляется катушками по 305 м.	Белый	LSZH	500

‡ Для заказа кабеля в оболочке других цветов замените WH в коде продукта на нужный: BU (голубой), YL (желтый), IG (международный серый). Минимальный объем заказа кабеля в оболочке нестандартного цвета — 1 палета.  
Используется как часть комплексной кабельной системы TX6A™, позволяющей обеспечить параметры 10GBASE-T.  
Маркировка кабелей представлена в разделе O.  
Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт [www.panduit.com](http://www.panduit.com).

- A. Новинки и бестселлеры
- B. Медные решения
- C. Оптические решения
- D. Лицевые панели, розетки, коробки
- E. Промышленные сети
- F. Аудио-видео системы
- G. Системы Keyston
- H. Зонно-каблiranje
- J. Системы прокладки кабелей
- K. Кабельные коробки
- L. Шкафы, стойки, организаторы
- M. Управление питанием
- N. Системы заземления
- O. Маркировка
- P. Стяжки, крепеж
- Q. Алфавитный указатель

А.  
Новинки  
и бест-  
селлеры

В.  
Медные  
решения

С.  
Опти-  
ческие  
решения

Д.  
Лицевые  
панели,  
розетки,  
коробки

Е.  
Промыш-  
ленные  
сети

Ф.  
Аудио-  
видео-  
системы

Г.  
Системы  
Keystone

Н.  
Зонное  
каблиро-  
вание

Ж.  
Системы  
прокладки  
кабеля

К.  
Кабельные  
короба

Л.  
Шкафы,  
стойки,  
организа-  
торы

М.  
Управление  
питанием

О.  
Системы  
зазем-  
ления

П.  
Маркировка


Р.  
Стяжки и  
крепеж

Q.  
Алфавит-  
ный указа-  
тель



### Медный кабель TX6™ категории 6 UTP

- Превосходит требования стандарта ANSI/TIA-568-D.3 для категории 6, IEEE 802.3ap-2006 и требования к каналу ISO 11801 Класс E на частотах до 250 МГц
- Соответствует требованиям к компонентам линков длиной до 100 м и превосходит требования стандарта IEC 61156-5 и ANSI/TIA-568-D.3 для компонентов категории 6 на частотах до 250 МГц
- Поддерживает протоколы IEEE 802.3af и IEEE 802.3at для приложений PoE
- Температура монтажа: от 0°C до 50°C, температура эксплуатации: от -20°C до 60°C
- Удобная упаковка и нисходящая разметка упрощают монтаж



PUL6004WH-KE

Код	Описание	Цвет‡	Оболочка	Длина (м)
-----	----------	-------	----------	-----------

#### Медный кабель категории 6 UTP, улучшенные характеристики

PUL6004WH-FE	Улучшенный медный кабель категории 6 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), 4-парный. Проводники 23 AWG в изоляции HDPE скручены в пары, разделены встроенным сепаратором и заключены в общую оболочку. Номинальный диаметр 5,7 мм.	Белый	LSZH	305
PUY6004WH-HEG				
PUY6004WH-HEB				
PUZ6004WH-CEG	Улучшенный медный кабель категории 6 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), 4-парный. Проводники 23 AWG в изоляции HDPE скручены в пары, разделены встроенным сепаратором и заключены в общую оболочку. Номинальный диаметр 6,2 мм.	Белый	LSZH	305
PUZ6004WH-CED				500


#### Медный кабель категории 6 UTP, стандартные характеристики

PUL6C04WH-CE	Медный кабель категории 6 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), 4-парный. Проводники 24 AWG в изоляции HDPE скручены в пары, разделены встроенным сепаратором и заключены в общую оболочку. Номинальный диаметр 6,1 мм.	Белый	LSZH	305
PUL6C04WH-KE				305
PUL6C04WH-KED				500
PUY6C04WH-CE	Медный кабель категории 6 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), 4-парный. Проводники 24 AWG в изоляции HDPE скручены в пары, разделены встроенным сепаратором и заключены в общую оболочку. Номинальный диаметр 6,1 мм.	Белый	LSZH	305
PUY6C04WH-CED				500

‡ Для заказа кабеля в оболочке других цветов замените WH в коде продукта на нужный: BU (голубой), YL (желтый), IG (международный серый). Минимальный объем заказа кабеля в оболочке нестандартного цвета — 1 палета.

## Медный кабель TX6™ категории 6, экран F/UTP, S/FTP и SF/UTP

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-C.2, IEEE 802.3-2006 и ISO 11801 Класс EA по производительности канала категории 6 для передачи данных по витой паре по протоколу 10GBASE-T
- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-C.2 и IEC 61156-6 по компонентам категории 6
- Соответствует требованиям стандарта IEEE 802.3af и IEEE 802.3at для приложений PoE



PFL6004DG-KD

Код	Описание	Цвет‡	Оболочка	Длина (м)
<b>Медный кабель категории 6, экран F/UTP</b>				
PFL6004DG-KD	Медный кабель категории 6 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), экранированный F/UTP, 4-парный. Проводники 23 AWG в полиэтиленовой изоляции скручены в пары, разделенные встроенным сепаратором, в общей оболочке из металлической фольги.	Темно-серый	LSZH	500
<b>Медный кабель категории 6, экран S/FTP</b>				
PSY6C04DG-CEG	Медный кабель категории 6 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), экранированный S/FTP, 4-парный, пары в общей оболочке из металлической фольги, 23 AWG,	Темно-серый	LSZH	500
<b>Медный кабель категории 6, экран SF/UTP</b>				
PSFL6004DG-KD	Медный кабель категории 6 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), экранированный SF/UTP, 4-парный. Проводники 23 AWG в полиэтиленовой изоляции скручены в пары, разделенные встроенным сепаратором, в общей оболочке из металлической фольги.	Темно-серый	LSZH	500

‡ Для заказа кабеля в оболочке других цветов замените WH в коде продукта на нужный: BU (голубой), YL (желтый), IG (международный серый). Минимальный объем заказа кабеля в оболочке нестандартного цвета — 1 палета. Маркировка кабелей представлена в разделе O.

## Медный кабель категории 6 и 6A для наружной прокладки

- Подтвержденные характеристики по стандарту ANSI/TIA-568-D.3 Категория 6 и ISO 11801 Класс E; спецификации по водонепроницаемости Telcordia GR-421-CORE
- Номинальный диаметр: 6.6 мм
- Защищен от влияния внешней среды, конструкция с гелевым наполнителем для предотвращения попадания влаги внутрь
- Широкий диапазон температурных режимов: -30°C - 60°C во время монтажа, -45°C - 80°C во время эксплуатации



PUO6C04BL-CEG

Код	Описание	Оболочка	Длина (м)
PFO6X04BL-CEG	Медный кабель категории 6A для наружной прокладки, 4-парный F/UTP, проводники 23 AWG	OSP	305
PUO6X04BL-CEG			
PUO6C04BL-CEG	Медный кабель категории 6 для наружной прокладки, 4-парный U/UTP, проводники 23 AWG	OSP	305

Маркировка кабелей представлена в разделе O.

- A. Новинки и бестселлеры
- B. Медные решения
- C. Оптические решения
- D. Лицевые панели, розетки, коробки
- E. Промышленные сети
- F. Аудио-видео системы
- G. Системы Keyston
- H. Зонно-каблирование
- J. Системы прокладки кабелей
- K. Кабельные коробки
- L. Шкафы, стойки, организаторы
- M. Управление питанием
- N. Системы заземления
- O. Маркировка
- P. Стяжки, крепеж
- Q. Алфавитный указатель

А.  
Новинки  
и бестселлеры

В.  
Медные  
решения

С.  
Опти-  
ческие  
решения

Д.  
Лицевые  
панели,  
розетки,  
коробки

Е.  
Промыш-  
ленные  
сети

Ф.  
Аудио-  
видео-  
системы

Г.  
Системы  
Keystone

Н.  
Зонное  
каблиро-  
вание

Ж.  
Системы  
прокладки  
кабеля

К.  
Кабельные  
короба

Л.  
Шкафы,  
стойки,  
организа-  
торы

М.  
Управление  
питанием

О.  
Системы  
зазем-  
ления


П.  
Маркировка

Р.  
Стяжки и  
крепеж

Q.  
Алфавит-  
ный указа-  
тель

## Медный кабель TX5500™ категории 5e UTP и F/UTP

- Производительность, превышающая отраслевые стандарты



PUL5504BU-EY



PFL5504DG-KG

Код	Описание	Цвет	Оболочка	Длина (м)
-----	----------	------	----------	-----------

### Улучшенный медный кабель UTP категории 5e

PUL5504WH-EY	4-парный медный кабель, 24 AWG. Проводники в изоляции HDPE скручены в пары и заключены в общую оболочку.	Белый	LSZH	305
PUZ5504WH-CEG	4-парный медный кабель, 24 AWG. Проводники в изоляции HDPE скручены в пары и заключены в общую оболочку.	Белый	LSZH	305

### Экранированный медный кабель F/UTP категории 5e

PFL5504DG-KG	4-парный медный кабель в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH), экранированный F/UTP, 24 AWG. Проводники в полиэтиленовой изоляции скручены в пары и заключены в общую оболочку из металлической фольги.	Темно-серый	LSZH	305
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------	-----

‡ Для заказа кабеля в оболочке других цветов замените WH в коде продукта на нужный: BU (голубой), YL (желтый), IG (международный серый). Минимальный объем заказа кабеля в оболочке нестандартного цвета — 1 палета.

Маркировка представлена в разделе O.