



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33965	6,5 x 101 мм (5 шт.)	10/60
33970	7,0 x 109 мм (5 шт.)	10/60
33980	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/60
33990	9,0 x 125 мм (5 шт.)	2/20
34000	10,0 x 133 мм (5 шт.)	2/20
34002	12,0 x 151 мм (5 шт.)	2/20

OFIT HQ



Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Повышенная износостойкость. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р6М5К5. Упаковка: блистер.

34420	2,0 x 49 мм (2 шт.)	100/500
34425	2,5 x 57 мм (2 шт.)	50/300
34430	3,0 x 61 мм (2 шт.)	100/500
34432	3,2 x 63 мм (2 шт.)	50/300
34435	3,5 x 70 мм (2 шт.)	50/300
34440	4,0 x 75 мм (2 шт.)	100/500
34442	4,2 x 75 мм (2 шт.)	50/300
34445	4,5 x 80 мм (2 шт.)	50/300
34450	5,0 x 86 мм (2 шт.)	50/300
34460	6,0 x 93 мм (1 шт.)	100/200
34474	8,0 x 117 мм (1 шт.)	25/100
34482	10,0 x 133 мм (1 шт.)	25/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

OFIT HQ

НОВИНКА



Набор в пластиковом боксе. Профи. DIN 338. С 5% добавкой кобальта. Для профессионального использования. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р6М5К5.

34013	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	80
34015	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	20/40

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

OFIT IT



С U-образным хвостовиком под биты. Вышлифованный профиль. Материал: усиленная полированная быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3. Упаковка: блистер.

34020	2,0 x 49 мм	100/200
34025	2,5 x 57 мм	100/200
34030	3,0 x 61 мм	100/200
34032	3,2 x 63 мм	100/200
34035	3,5 x 70 мм	100/200
34040	4,0 x 75 мм	100/200
34050	5,0 x 86 мм	100/200
34060	6,0 x 93 мм	100/200
34080	8,0 x 117 мм	100/200
34100	10,0 x 133 мм	80/160

OFIT IT



Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 °. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

34110	1,0 x 34 мм (10 шт.)	20/300
34115	1,5 x 40 мм (10 шт.)	10/400
34120	2,0 x 49 мм (10 шт.)	20/400
34123	2,3 x 53 мм (10 шт.)	20/400
34125	2,5 x 57 мм (10 шт.)	10/400
34127	2,7 x 61 мм (10 шт.)	20/400
34128	2,8 x 61 мм (10 шт.)	20/400
34130	3,0 x 61 мм (10 шт.)	10/400
34131	3,1 x 65 мм (10 шт.)	10/400
34132	3,2 x 65 мм (10 шт.)	10/200
34133	3,3 x 65 мм (10 шт.)	10/200
34134	3,4 x 70 мм (10 шт.)	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
34135	3,5 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34136	3,6 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34137	3,7 x 70 мм (10 шт.)	10/200
34138	3,8 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34139	3,9 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34140	4,0 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34141	4,1 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34142	4,2 x 75 мм (10 шт.)	10/200
34145	4,5 x 80 мм (10 шт.)	10/200
34148	4,8 x 86 мм (10 шт.)	10/200
34150	5,0 x 86 мм (10 шт.)	10/200
34155	5,5 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34160	6,0 x 93 мм (10 шт.)	10/200
34165	6,5 x 101 мм (10 шт.)	10/100
34170	7,0 x 109 мм (5 шт.)	10/120
34180	8,0 x 117 мм (5 шт.)	10/120
34185	8,5 x 117 мм (5 шт.)	10/120
34190	9,0 x 125 мм (5 шт.)	10/100
34200	10,0 x 133 мм (5 шт.)	10/60
34201	11,0 x 142 мм (5 шт.)	10/50
34202	12,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60
34203	13,0 x 151 мм (5 шт.)	10/60

OFIT IT



Цилиндрический хвостовик. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3 с титановым покрытием. Упаковка: блистер.

34310	1,0 x 34 мм (2 шт.)	100/400
34315	1,5 x 40 мм (2 шт.)	200/400
34320	2,0 x 49 мм (2 шт.)	200/400
34325	2,5 x 57 мм (2 шт.)	200/400
34330	3,0 x 61 мм (2 шт.)	200/400
34332	3,2 x 65 мм (2 шт.)	200/400
34333	3,3 x 65 мм (2 шт.)	200/400
34335	3,5 x 70 мм (2 шт.)	200/400
34340	4,0 x 75 мм (2 шт.)	200/400
34342	4,2 x 75 мм (2 шт.)	100/200
34345	4,5 x 80 мм (2 шт.)	100/200
34348	4,8 x 86 мм (2 шт.)	100/200
34350	5,0 x 86 мм (2 шт.)	100/200
34355	5,5 x 93 мм (1 шт.)	100/200
34360	6,0 x 93 мм (1 шт.)	100/200
34365	6,5 x 101 мм (1 шт.)	100/200
34370	7,0 x 109 мм (1 шт.)	100/200
34380	8,0 x 117 мм (1 шт.)	100/200
34400	10,0 x 133 мм (1 шт.)	50/100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР

OFIT IT



Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3 с титановым покрытием.

34211	5 шт., 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 мм	100/200
34213	6 шт., 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 мм	30/60
34217	13 шт., 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 мм	40/80

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, УДЛИНЕННОЕ

OFIT IT



DIN 340, удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.

34220	2,0 x 85 мм (10 шт.)	20/240
34225	2,5 x 95 мм (10 шт.)	20/240
34230	3,0 x 100 мм (10 шт.)	10/200