

Hikvision DS-2AF1-514

- ПЗС-Матрица 1/4 дюйм. SONY Super HAD ПЗС
- Пиксели 752 x 582
- Разрешение 480ТВЛ (цвет.), 520ТВЛ (Ч/Б)
- Чувствительность 0.2Люкс / F1.6 (цвет.), 0.02Люкс / F1.6 (Ч/Б)
- Баланс белого Авто/ ATW / Вручную / Уличный / Для помещений
- Автоматическая регулировка усиления Авто / Вручную
- Отношение "сигнал-шум" Выше 50Дб
- Компенсация встречной засветки Вкл. / Выкл.
- Электронный затвор 1/50сек ~ 1/10,000сек
- Режим день/ночь ICR
- Цифровое увеличение -
- Автофокус Авто / Полуавтоматический / Вручную
- Объектив увеличение 3.84-88.4мм, 23x
- Скорость увеличения 5.1 сек. (Оптич. WIDE-TELE)
- Зона видения 52.2° до 2.36° (WIDE-TELE)
- Минимальное рабочее расстояние 10-1200мм
- Диафрагма F1.6-F4.5
- Зона действия 360°
- Скорость поворота Вручную: 0.1° / сек - 300° сек, Предустановка: 540°/сек
- Вращение -5°~185° (Автомат. поворот)
- Скорость наклона Вручную: 0.1° - 240° сек, Предустановка: до 400° / сек
- Управление поворотом/наклоном Да
- Предустановки 256
- Зоны патрулирования 8 зон, по 32 предустановки каждая
- Зоны обхода 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин
- Режим просмотра Выкл. / Предустановка / Зона обхода / Модель поведения / Автосканирование / Нерегулярное сканирование
- Стоп-кадр Есть
- Задачи по графику Программируемая предустановка / Патруль / Модель поведения / Автосканирование / Нерегулярное сканирование
- Защита паролем Предотвращает несанкционированное изменение параметров
- Восстановление параметров Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки
- Действие после перерыва Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Нерегулярного сканирования
- Компас Есть, направление севера настраивается
- Показ PTZ-Позиции Вкл./Выкл.
- Тревожные входы 7 каналов ввода, приоритет реконфигурируемый
- Тревожные выходы 2 канала релейного вывода, реконфигурируемая тревожная компоновка
- Действия при тревогах Вызов предустановки / Патруля / Модели поведения / Автосканирования / Нерегулярного сканирования
- Ввод / вывод Вывод на монитор 1.0V[r-p] / 750m, комбинированный, BNC
- Языки меню Английский, Китайский, Русский
- RS-485 протоколы HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.), самонастр-ся

- Питание 24VAC (12VDC как опция)
- Потребляемая мощность 15Вт макс.
- Рабочая температура/ влажность -30°C ~ 60°C , 90% или меньше
- Защищенность видеокамеры Совместимый с IP66 стандарт , 3000 Ватт. Подаватель напряжения переходных процессов(TVS) для грозозащиты
- Размер 220(мм)x299.2(мм)
- Вес (приблиз.) 5 Кг