

## Hikvision DS-2CC5173P-VP

- Матрица 1/3" ПЗС-матрица Sony Super HAD II
- Пиксели 752 (Г) x 582 (В)
- Разрешение 560 ТВЛ (Цвет), 600 ТВЛ (Ч/Б)
- Чувствительность (Цвет) + Чувствительность x 256 0.1 лк (F1.2, AGC вкл.), 0.0003 лк (F1.2, AGC вкл.);  
0.14 лк (F1.4, AGC вкл.), 0.0004 лк (F1.4, AGC вкл.) 0 лк с ИК
- Чувствительность (Ч/Б) + Чувствительность x 256 0.01 лк (F1.2, AGC вкл.), 0.00003 лк (F1.2, AGC вкл.);  
0.014 лк (F1.4, AGC вкл.), 0.00004 лк (F1.4, AGC вкл.) 0 лк с ИК
- Синхронизация Внутренняя / По сети
- Отношение «Сигнал-шум» Более 52 дБ
- Электронный затвор 1/50 с - 1/100,000 с
- Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр
- Управление диафрагмой DC
- Объектив 2.8 - 12 мм F1.4
- Диапазон поворота Поворот: 0 - 355°, наклон: 0 - 80°, вращение: 0 - 90°
- Видеовыход 1Vp-р комбинир. выход (75 Ом/BNC); Тестовый выход на монитор [1Vp-р комбинир. выход (75 Ом/BNC)
- Меню Название камеры Вкл./Выкл. (15 символов, позиция регулируемая)
- Автоматическое усиление Низкое / Среднее / Высокое / Выкл.
- Режим «День/ночь» Авто / День / Ночь
- Автомат. баланс белого WB1 / WB2 / Вручную / Авто
- Маскирование Вкл./Выкл., до 8 зон
- Детектор движения Вкл. / Выкл.
- Компенсация встречной засветки Вкл. / Выкл.
- Широкий динамический диапазон В помещении / Уличный / Выкл.
- Подавление мерцания Вкл. / Выкл.
- Видео Smart-ИК, Широкий динамический диапазон, Гамма-корректировка, Цифровое увеличение, Цифровое шумоподавление, POS/NEG, Разрешение, Резкость, Детектор дефекта изображения
- Язык меню Английский, Китайский, Русский
- Общие Питание 24В AC ± 10% / 12В DC ± 10%, -Н: 24В AC ± 10%
- Потребляемая мощность 4 Вт (12Вт макс. с ИК-подсветкой), -Н: 24Вт с вентилятором и обогревателем
- Уровень защиты IP66 стандарт, IEC60068-2-75 тест, Eh, 50J; EN50102, до IK10
- Дальность ИК-подсветки IR: до 30 метров
- Рабочие условия -40 °С - 60 °С
- Размер(мм) Ф 145.3 x 124.2 мм
- Вес 2кг.