

Hikvision DS-2CC5195P-VF

- Матрица: Sony EXVIEW HAD CCDII 1/3";
- Пиксели: 976 (Г) x 582 (Г);
- Разрешение: Цвет: 650 ТВЛ; Ч/Б: 700 ТВЛ;
- Чувствительность: Цвет: 0.001 Lux при (F1.2, AGC ON), 0.0001 Lux при (F1.2, AGC ON, sensitivity x 512), Ч/Б: 0.0001 Lux при (F1.2, AGC ON), 0.00001 Lux при (F1.2, AGC ON, sensitivity x 512);
- Объектив: 2.8 ~ 12мм при F1.4;
- Угол обзора: 92° ~ 27.2°;
- Синхронизация: Внутренняя;
- Электронный затвор: 1/50 с - 1/100,000 с;
- Режим «День/ночь»: Механический;
- Видеовыход: 1Vp-р комбинир. выход (75 Ом/BNC);
- Крепление объектива: Ф 14;
- Размер кадра: PAL: 976x582 эффективных пикселей;
- Диапазон перемещения объектива: Горизонталь: 0 ~ 355° Наклон: 0 ~ 180° Вращение: 0 ~ 355°;
- Настройки День-Ночь (D/N Mode): Auto1 / Day / Night;
- Авто баланс белого (Auto White Balance): Auto trace WB1 / Auto trace WB2 / Manual / Auto Control;
- Маскирование приватных зон для детектора движения (Private Mask): вкл/выкл, до 12-ти зон;
- Детектор движения (Motion Detection): вкл/выкл;
- Подавление мерцания (Anti-flicker): вкл/выкл;
- Язык меню: английский / китайский;
- WDR: Indoor / Outdoor / Off;
- Питание: 24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%;
- Потребляемая мощность: 4Вт Макс.;
- Рабочая температура / влажность: -40°C ~ 60°C / 90% или менее (при отсутствии конденсата);
- Размер (мм.): Ф 136 x 101;
- Вес 800 г;