

## **Hikvision DS-2CD2T27G1-L (6mm) - 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера**

### **Камера**

- Матрица 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- Чувствительность 0.0035 лк (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК
- Скорость электронного затвора 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора
- DNR 3D DNR
- WDR 120 дБ
- Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр
- Регулировка угла установки Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 90°; вращение: 0° - 360°

### **Объектив**

- Объектив 6 мм
- Горизонтальный: 56°, Вертикальный: 30°, Диагональный: 66°
- Фокусировка Фиксированная
- Крепление объектива M16

### **Сжатие**

- Видеосжатие Основной поток: H.265/H.264
- Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
- Третий поток: H.265/H.264
- Профиль H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile
- H.264+ Поддержка основного потока
- Профиль H.265 Main Profile
- H.265+ Поддержка основного потока
- Битрейт видео 32 кбит/с– 8 Мбит/с

### **Видеоаналитика**

- Анализ поведения Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, перемещения объекта, забытого багажа
- Обнаружение исключений Обнаружение изменения в области
- Распознавание лиц Есть

### **Изображение**

- Максимальное разрешение 1920 x 1080
- Основной поток 50 Гц: 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- Дополнительный поток 50 Гц: 25 к/с (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Третий поток 50 Гц: 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288)
- Настройки изображения Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим вращения, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
- Улучшение изображения 3D DNR, BLC, HLC
- Переключение «День/ночь» День / ночь
- Область исследования Поддержка 1 заданной области для основного и дополнительного потоков

### **Сеть**

- Сетевое хранение NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR, карты памяти Micro SD / SDHC / SDXC до 128 ГБ
- Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Общие функции Сброс настроек одной кнопкой, анти-мерцание, три потока, пульсация, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов

- Срабатывание тревоги Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки HDD, неправомерная авторизация, HDD заполнен
- Совместимость ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
- Версия прошивки V5.5.82
- Одновременный просмотр в реальном времени До 6 каналов
- Пользователь / хост До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь
- Клиент iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
- Веб-браузер IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

#### **Интерфейсы**

- Сетевой интерфейс 1 RJ45 10M/100M адаптивный Ethernet
- Кнопка сброса настроек Есть

#### **Основное**

- Питание DC 12 В ± 25%, коаксиальный кабель / PoE (802.3af, класс 3)
- Потребляемая мощность DC 12 В, 0,7 А, макс. 9 Вт
- PoE: (802.3af, 36 В – 57 В), 0,3 А – 0,1 А, макс. 10,5 Вт
- Рабочие условия -40 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (безконденсата)
- Защита IP67
- Дальность действия ИК-подсветки До 30 м
- Материал корпуса Металл
- Размеры Камера: Φ 105 x 290.7 мм
- Коробка: 385 x 190 x 180 мм
- Масса нетто Нетто: 1200 г
- Брутто: 1800 г.