

Hikvision DS-2CD764FWD-E

- Матрица: Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Чувствительность: 0.1 лк (F1.2, AGC Вкл.) , 0 лк с ИК
- Электронный затвор: 1/25 с - 1/100000 с
- Объектив: 2.7 - 9 мм, F1.2, угол обзора: 101° - 30.4°
- Управление диафрагмой: DC
- Поворот и наклон Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Поворот и наклон: 0 - 360°
- Режим: «День/ночь» + Механический ИК-фильтр
- Широкий динамический диапазон: 120 дБ
- Формат сжатия: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Скорость передачи: 32 Кб/с - 16 Мб/с
- Аудиосжатие: G.711
- Дуальный поток (Dual Stream) Поддерживается
- Макс. разрешение: 1280 x 960
- Кадров/с: 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720)
- Параметры изображения: Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
- Сетевое хранение данных: NAS (iSCSI опционально)
- Срабатывание тревоги: Датчик движения, Замена Видео, Потеря Видео, Рассоединение Сети, Конфликт IP адресов ,
- Контроль Хранения Данных
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, SRTP, 802.1x, IPv6 опционально)
- Безопасность: Защита паролем, Водяные знаки
- Аудиовход: 1 канал, 3.5 мм mini-jack
- Аудиовыход: 1-ч 3.5 мм аудиоинтерфейс (Линейный, 600 Ом)
- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10 М/100 М Ethernet интерфейс, 1 RS-485 интерфейс
- Тревожные входы: 2 канала
- Тревожные выходы: 2 канала
- Видеовыход: 1Vp-р комбин. выход (75 Ом/RCA)
- Встроенный разъем для SD/SDHC карт емкостью до 32 GB
- Кнопка перезапуска Поддерживается
- Рабочие условия: -10 °C - 60 °C
- Питание: 12 В DC ± 10%, PoE (802.3af), -Н: 24 В AC ± 10%, High PoE (802.3at)
- Потребляемая мощность: Макс. 7 Вт, Макс. 7.5 Вт с вкл. ИК-фильтром
- Вандалозащита: IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up - IK10
- Дальность действия ИК -I: до 20 метров
- Размер: Ф 140 x 114 мм
- Вес: 1.4кг