

Hikvision DS-2CD783F-E

- Матрица 1 / 2.5 "Progressive Scan CMOS
- Пиксели 2560 x 1920
- Электронный затвор 1 / 25 сек - 1/100.000 с
- Объем горизонтальной / вертикальной 0-360 / 0-75S / вращения 0-360
- Чувствительность 0,6 Lux / F1.2 Цвет. / 0,08 лк ЧБ
- Объектив 4,5 до 10 mm/F1.6 7, угол - 33,5 °
- Режим "День / Ночь" Электронный
- Видео выход 1 x BNC
- Сжатие H.264 / MJPEG
- Скорость передачи данных 32 кбит / с - 8 Мбит / с
- Сжатие звука OggVorbis
- Скорость сканирования 6 кадров в секунду (2560 x 1920), 12,5 кадров (2048 x 1536), 25 кадров в секунду (1920 x 1080), 25 кадров в секунду (1600 x 1200), 25 кадров в секунду (1280 x 720)
- Кнопка RESET Да
- Антиблик Да
- Детектор движения Да
- ePTZ Да
- Двойной поток Да
- Heartbeat Да
- SD Card Защита паролем Да
- Протоколы TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTSP, PPPoE, (SNMP, FTP, SMTP, NTP дополнительно)
- Хранение информации Поддержка SD / SDHC, NAS / iSCSI дополнительно
- Аудио вход 1 канал, 3,5 мм мини разъем для подключения микрофона
- Аудио выход 1 канал 3,5 мм порт 600 Ом
- Коммуникационные порты 1xRJ45 Ethernet 10M/100M и 1xRS-485
- Питание / потребление 12 вольт постоянного тока + / -10% / PoE (24 В переменного тока дополнительно)
- Потребление Макс 4,5 Вт
- Рабочая температура -10 ° C до +60 ° C
- Влажность До 90%
- Размеры Ø140 мм x 114 мм
- Вес 400 грамм