

## Hikvision DS-2CD793PFW-D

- Датчик изображения: 1 / 3 "SONY CCD
- Система сигнала: PAL / NTSC
- Минимальная освещенность: 0.1Lux /F1.2, 0.0003Lux /(F1.2, чувствительность x 256)  
0.14Lux /F1.4, 0.0004Lux /(F1.4, чувствительность x 256)
- Скорость электронного затвора: 1 / 25 (1 / 30) S ~ 1 / 100, 000s
- Объектив: 2,8-11мм /F1.4
- Объективом с автоматической диафрагмой: DC
- День и ночь: Электронные
- Крепление объектива: ф14
- Видео выход: 1 Vp-p композитный выход (75 Ом, BNC)
- Угол обзора: 97 ° ~ 24 °
- Диапазон регулировки: Pan0 ~ 360 °, Tilt0 ~ 75 °, Rotation0 ~ 360 °
- Сжатие видео: H.264/Mjpeg
- Видео битрейт: 32 Кбит / с ~ 8 Мбит / с
- Audio Compression: OggVorbis
- Макс Разрешение изображения: PAL: 704x576; NTSC: 704x480
- Частота кадров: 50 Гц: 25fps (704 x 576)
- Цифровое шумоподавление: Да
- Кнопка Reset: Поддержка
- Anti-мерцания: Поддержка
- Обнаружение движения: Поддержка
- Dual Stream: Поддержка
- HeartBeat: Поддержка
- Защита паролем: Поддержка
- Протоколы: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, 802.1x, IPv6 дополнительно)
- Интеллектуальные сигнализации: обнаружение движения, Видео фальсификация, потеря видеосигнала, сети
- Разъединить, IP-адрес конфликта, хранения исключением
- Аудио вход: 1 канал микрофонный вход, 3,5-мм мини-джек
- Аудио: 1 канал 3,5 мм аудио интерфейс (линейного уровня, 600 Ом)
- Коммуникации: 1 разъем RJ45 для 10M/100M себя адаптивный порта Ethernet и 1 порт RS-485 интерфейс
- Тревожные входы: 2 канала
- Выход тревоги: 2 канала
- Wide Dynamic Range: 160X
- Электропитание: DC12V ± 10% / PoE (AC24V дополнительно)
- Потребляемая мощность: 5,5 Вт MAX
- Рабочая температура: -10 ° C ~ 60 ° C (14 ° F ~ 140 ° F)
- Рабочая влажность: 90% или менее
- Защита от внешнего воздействия: IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, превышающей IK10
- Размеры: 114 x Ф140
- Вес: 1400г