

Hikvision DS-2CD886B(F)-E

- Матрица: 1/2.5" Progressive Scan CMOS;
- Пиксели: 2560 (Г) x 1920 (В);
- Чувствительность: Цвет: 0.5 Лк (F1.2, AGC Вкл.) Ч/Б: 0.008 Лк (F1.2, AGC Вкл.);
- Режим день/ночь: Механический ИК-фильтр;
- Электронный затвор: 1/25 с — 1/100,000 с;
- Крепление объектива: С/CS;
- Управление диафрагмой: DC;
- Формат сжатия: H.264/MJPEG;
- Скорость передачи: 32 Kbit ~ 16Mbit;
- Аудиосжатие: G.711;
- Дуальный поток: Поддерживается;
- Макс. разрешение: 2560 x 1920;
- Кадров/сек: 8 к/с (2560x1920), 20 к/с (2048x1536), 25 к/с(1920x1080), 25 к/с (1280x720);
- Настройки изображения: Яркость, Насыщенность, Контраст настраиваются через клиентское ПО или браузер;
- Хранение данных: NAS (iSCSI опционально);
- Срабатывание тревоги: Детекция движения, конфликт IP адресов, замена видео, потеря видео, рассоединение сети, конфликт IP адресов, контроль хранения данных;
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP(SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 опционально);
- Безопасность: Защита паролем, водяные знаки;
- Аудиовход: 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1kOm);
- Аудиовыход: 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (Уровень сигнала на линии, 600 kOm);
- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт и 1 RS-485, RS-232;
- Тревожные входы: 4;
- Тревожные выходы: 3;
- Видео выход: 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC);
- Локальное хранение: Встроенный слот для SD/SDHC карт, до 32 Гб;
- Кнопка перезагрузки: Есть;
- Питание: 12 V DC \pm 10% PoE (802.3af);
- Потребляемая мощность: 13Вт макс.;
- Рабочие условия: -10 °C – 60 °C Влажность до 90%;
- Размер: 68 x 77.4 x 157.5 мм;
- Вес: 1 кг;