Hikvision DS-2DE4A220IW-DE - 2Мп уличная поворотная скоростная IP-камера

Камера

- Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS
- Чувствительность Цвет: 0.05 лк (F1.6, AGC вкл.) Ч/Б: 0.01 лк (F1.6, AGC вкл.)
- Скорость электронного затвора 1/1 ~ 1/30,000с
- Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр

Объектив

- Фокусное расстояние 4.7-94мм, 20х
- Скорость увеличения 2.7с (Оптич. Wide-Tele)
- Угол обзора объектива 61.4° - 2.9°
- Минимальное рабочее расстояние 10-1,500мм(Wide-Tele)
- Диафрагма F1.6 - F3.5
- Фокусировка Авто/ полуавтоматическая/ вручную
- Цифровое увеличение 16х
- Автослежение Есть

Поворот и наклон

- Диапазон поворота 360°
- Скорость поворота Вручную: 0.1° - 300°/с, по предустановке: 350°/с
- Диапазон наклона -5°-90° (автопереворот)
- Скорость наклона Вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 200°/с
- Патрули 8 зон, по 32 предустановки каждая
- Память позиции при выключении Поддерживается
- Отображение PTZ позиции Поддерживается
- Действия при простое Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра
- Действия по расписанию Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация
- Срабатывание тревоги Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
- Действия по тревоге Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи

Сжатие

- Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Профиль H.264 Baseline Profile/ Main Profile/ High Profile
- Аудиосжатие G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Изображение

- Максимальное разрешение 1920x1080
- Основной поток 25к/с (1920x1080,1280x960,1280x720)
- Дополнительный поток 25к/с (704x576,640x480,352x288)
- Третий поток 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
- SVC Поддерживается
- Настройки изображения Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
- Улучшение изображения 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, AGC

Smart видеоаналитика

- Детекция движения Обнаружение пересечения линии, вторжения в область

Сеть

- Протоколы IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Безопасность Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x
- Совместимость API, ONVIF, PSIA, CGI

Интерфейсы

- Сетевой интерфейс 1 RJ45 10M/100M Ethernet
- RS-485 1
- Аудиовход 1 вход
- Аудиовыход 1 выход
- Тревожные интерфейсы 2 входа/ 2 выхода
- Локальное хранилище Слот для microSD/SDHC до 128Гб
- Кнопка сброса настроек Есть

Основное

- Питание DC12В/PoE (802.3at, 4 class)
- БП в комплект не входит
- Потребляемая мощность 18Вт макс.
- Рабочие условия -40°C…+65°, влажность 90% или меньше (без конденсата)
- Защита IP66, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты
- Дальность действия ИК-подсветки До 50м
- Мощность ИК-подсветки Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума
- Материал корпуса Металл
- Размеры Ø169x161мм
- Вес (брутто) 2.45кг.