

## Hikvision DS-2DF1-402H

- Матрица: 1/4" Sony EXVIEW HAD CCD
- Чувствительность: 1 лк/F1.4
- Объектив: вариофокальный 4.2-42 мм
- Угол обзора: 46°-4.6° (WIDE-TELE)
- Баланс белого: Авто / в помещении / вне помещения / вручную
- Формат видео PAL
- Отношение "сигнал-шум" Выше 50Дб
- Режим день/ночь Электронный
- Зоны патрулирования 8
- Сеть: Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 присоединитель
- Кол-во пользователей одновременно До 6 пользователей
- Передача видео: 25к/с(704x576)
- Формат сжатия H.264
- Аудиосжатие OggVorbis / 16кб/с
- Действия при тревогах Предустановка 1 ~ 200, Патруль 1 ~ 8, Модель поведения 1 ~ 4, запись на SD-карту, вывод на терминал, сообщение клиенту.
- Языки меню Английский, Китайский, Русский
- Питание 12VDC или PoE
- Потребляемая мощность 12Вт макс.
- Размеры: 145 ммx132.8 мм
- Рабочая температура/влажность -10°C ~ 50°C, 90%
- Вес: 1400 г