

Hikvision DS-9604NI-SH

- Формат сжатия H.264
- Вideoвход 4 канала с разрешением 4CIF или 2 канала с разрешением 720P или 1 канал с разрешением 1600x1200
- Вideoвыход 2 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ом) Разрешение: 704x576
- HDMI выход 1, разрешение: 1024x768/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1920x1080/60Гц
- VGA выход 1, разрешение: 1024x768/60Гц, 1024x768/70Гц, 1280x1024/60Гц
- Аудиовыход 2 канала, BNC(Прямолинейный эл. уровень, 600Ом)
- Синхр. воспроизведение 4 канала
- Тип интерфейса 8 SATA
- Объём Каждый из разъёмов поддерживает до 2 Тб
- Сетевые интерфейсы 1, RJ45 10M/100M/1000M Ethernet-интерфейс
- Интерфейс последовательного ввода/вывода 1 RS-232 интерфейс(для конфигурации параметров, текущего обслуживания, прозрачный канал); 1 RS-485 интерфейс (для PTZ-управления); 1 RS-485 интерфейс клавиатуры (для особого контроля клавиатурой)
- USB-интерфейс 3, USB 2.0
- Тревожные входы 16
- Тревожные выходы 4
- Питание 100~240VAC, 6.3A, 50-60Гц
- Потребляемая мощность 70Вт (без жестких дисков)
- Рабочая температура -10°C~+55°C
- Допустимая влажность при работе 10%~90%
- Корпус 19" стандартный 2U корпус
- Размер (мм) 450мм(Д)х450мм(Ш)х95мм(В)
- Вес <8кг (без HDD или DVD-RW)