

Светильники светодиодные накладные ULO-K05

Светильник светодиодный накладной IP44 серии ULW-K05 предназначен освещения помещений ЖКХ, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов. Корпус светильника изготовлен из термостойкого негорючего пластика. Светорассеиватель выполнен из ударопрочного стекла.

Светильник изготавливается в исполнении УХЛ2, диапазон рабочих температур от -40°C до +45°C.

Uniel

СДЕЛАНО
В
РОССИИ



УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

6 Вт

Ra
≥75

-40°
+45°

12 Вт

cosφ
0,9



6000 К



36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

ЕАС IP44

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Частота	Угол рассеивания	Размер светильника	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	Гц	°	мм		%	шт.
ULO-K05A 6W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005242	6	600	6000	180-260	50	120°	Ø240×95	A+	<3	4
ULO-K05B 12W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005243	12	1200	6000	180-260	50	120°	Ø240×95	A+	<3	4