

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАМКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО И ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ PREMIUM+ UFL-P60A 6060/H43 WHITE

Назначение

Рамка для накладного и подвесного монтажа универсальных панелей применяется для осуществления возможности монтажа панелей PREMIUM+ накладным и подвесным способом. Для подвесного монтажа также потребуются подвес (в комплект не входит) модель - UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG - Крепления для светодиодных панелей серии PROM-3 торговой марки Uniel.

Основные параметры и характеристики

Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от -45° С до +45° С
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	600х600х43мм
Масса, не более	0,4 кг

Комплект поставки

рамка – 1 шт; инструкция (технический паспорт)/гарантийный талон – 1 шт.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

Вставьте планки одна в другую, чтобы получился квадрат. Планки также легко вытаскиваются друг из друга. Отверстия под саморезы устанавливаются к потолку или другой поверхности, на которую будет установлена панель PREMIUM+ накладным способом.

Рекомендуется вначале отметить отверстия для сверления с помощью одной планки, далее, после фиксации данной планки к потолку, в эту планку вставляются другие, причем необходимо оставить одну сторону без планки, чтобы завести туда панель с драйвером, после этого открытую сторону закрыть оставшейся планкой.

Для подвеса используйте крепления для светодиодных панелей модели UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG – прикручиваются к отверстиям для саморезов (для накладного монтажа). Далее следуйте инструкции подвеса UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков. Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75 %.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы не ограничен.

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

Изготовитель: ООО «ЮниэлРусПром» Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 195, помещ. П 21, ком. 3, 4, тел. (495)765-12-78. Сделано в России.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие		Номер серии
		Дата производства
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена