

N-8400RS

SUB STATION INTERFACE UNIT

N-8400RS - это интерфейсная подстанция, предназначенная для использования с пакетной системой внутренней голосовой связи TOA (совместимой с IP-сетью), в которой используется технология пакетной передачи звука. С помощью 2-жильных экранированных кабелей можно подключить до 16 подстанций. Количество подключенных к локальной сети системных компонентов N-8000, таких как N-8400RS и IP-переговорные станции, в общей сложности не превышает 192. Подключение устройства к локальной сети позволяет подстанции принимать пейджинговые вызовы и совершать вызовы как на главную станцию, подключенную к IP-переговорной станции, так и на главную станцию IP. Он может быть установлен в стойку для оборудования EIA (размер 1U) с помощью монтажного кронштейна для установки в стойку для принадлежностей или установлен на стену с помощью дополнительного настенного монтажного кронштейна.



Номер статьи: N-8400RS CE

N-8400RS

SUB STATION INTERFACE UNIT

Specifications

Сеть	10BASE-T/100BASE-TX (автоматическое согласование)
Протокол сети	TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP
Источник питания	220–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Система передачи аудиопакетов	Одноадресная передача, многоадресная передача
Восстановление после потери голосового пакета	вставка тишины
Время задержки звука	80 мс, 320 мс (управление с помощью программного обеспечения)
Энергопотребление	CE: 35 Вт (номин.), 50 Вт (макс.) CE: 30 Вт (номин.), 45 Вт (макс.)
Размеры (Ш x В x Г)	420 x 44,3 x 325,5 mm
Размеры (ø x Г)	x 325,5
Покрытие	Стальной лист, с предварительным покрытием, 30% блеска, черный,
Рабочая влажность	90 % отн. влажности или менее (без конденсации)
Рабочая температура	от 0 °C до +40 °C

N-8400RS

SUB STATION INTERFACE UNIT

Appearance

