

VX-3000DS

POWER SUPPLY MANAGER

VX-3000DS - это диспетчер аварийного питания, используемый в системах SX-2000, VX-2000 и VM-3000. Это 3U стоечный блок, оснащенный зарядным устройством и двойными коммутирующими источниками питания, что обеспечивает компактность, экономию энергии и легкость конструкции стойки. Устройство VX-3000DS отличается простотой обслуживания, поскольку переключатель настройки функций и выключатель отключения расположены на передней панели, а замена предохранителей может быть произведена на задней стороне устройства.



Номер статьи VX-3000DS CE

VX-3000DS

POWER SUPPLY MANAGER

Specifications

Источник питания	220–230 В перем. тока, 50/60 Гц
Энергопотребление	макс. 2800 Вт (при номинальной мощности с зарядкой), 350 Вт (EN 60065)
Выходы	Выходная мощность постоянного тока: 8 x 31 В (19 – 33 В) 25 А макс. каждая, винтовая клемма M4, расстояние между барьерами: 11 мм 3 x 31 В (19 – 33 В) 5 А макс. каждая, съемная клеммная колодка (3 x 2 контакта) 1 x 24 В (16 – 25 В) 0,3 А макс., съемная клеммная колодка (1 x 2 контакта)
Метод зарядки	Непрерывная подзарядка с температурной компенсацией
Зарядное выходное напряжение	27,3 В $\pm$ 0,3 В (при 25°C), коэффициент температурной коррекции: -40 мВ/°C
Подключение батареи	По одной положительной и отрицательной клемме, соответствующий диаметр кабеля: AWG 6 - AWG 0 (AWG 1/0) (16 мм2 - 50 мм2) Сопротивление линии в пределах 4 МОм / общее
Контрольный разъем	Гнездовой разъем RJ45 для подключения системы и каскадного подключения, экранированный прямой кабель типа витая пара (стандарт TIA/EIA-568A)
DS LINK ВХ/ВЫХ	Тип сигналов управления: проверка батареи, состояние питания переменного тока, состояние питания постоянного тока, неисправность зарядной цепи, неисправность батареи и состояние связи
Панельный индикатор	Питание переменного тока IN 1, IN 2 (зеленый), зарядка (зеленый), питание от батареи (зеленый), подключение батареи (зеленый), состояние батареи (зеленый)
Размеры (Ш x В x Г)	482 x 132,6 x 400,5 mm
Размеры (Ø x Г)	x 400,5
Покрытие	Стальная пластина, снаружи обработанный, 30 % блеска, краска, черный,
Рабочая влажность	90 % отн. влажности или менее (без конденсации)
Рабочая температура	от -5 °C до +45 °C

VX-3000DS

POWER SUPPLY MANAGER

Appearance

