

Серия CBC

с корпусом из полиамида

- Класс горючести V0
- Компактные габариты
- Система кросс-коммутации "Easy Bridge" дает возможность двойного переключения (PTC) без изолирования многополюсных перемычек
- Крепление на рейку типа "G1"
- Доступны в цветах серый RAL 7042 и бежевый RAL 1001



(*) данные приведены для температурных режимов клеммных зажимов в соответствии с МЭК 60947-7-1

Зажим	Перемычка	Рабочее напряжение для схем переключения (В)					
CBC.2	PTC/2	630	630	500	500	500	500
CBC.4	PTC/4	630	500	500	500	500	500
CBC.6	PTC/6	630	630	630	630	630	630

Серая версия	
Бежевая версия	
Синяя версия (Ex)i	
Технические характеристики	
Тип	проходная
Номинальное сечение провода (мм²)	2,5
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	0,2 - 4
жесткий (мм²)	0,2 - 4
многожильный с наконечником (мм²)	2,5 - WP25/14
Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1	1000 В / 24 А / A3
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL	600 В / 20 А / 20-12 AWG
Максимальный ток (*)	27 А (2,5 мм²) / 37 А (4 мм²)
Номинал. напряж. (Ex e) (В)	-
Пиковое напряжение / категория загрязненности	12 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм)	9
Момент затяжки тестовый / рекомендуемый (Нм)	0,4 / 0,8
Высота / ширина / толщина OMEGA 7,5 мм	52 / 44 / 5
Высота / ширина / толщина OMEGA 15 мм	60 / 44 / 5

CBC.2/GR	
Код	ZCBC02GR
CBC.2	
Код	ZCBC02
CBC.2 (Ex)i	
Код	ZCBI02
Технические характеристики	
Тип	проходная
Номинальное сечение провода (мм²)	2,5
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	0,2 - 4
жесткий (мм²)	0,2 - 4
многожильный с наконечником (мм²)	2,5 - WP25/14
Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1	1000 В / 24 А / A3
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL	600 В / 20 А / 20-12 AWG
Максимальный ток (*)	27 А (2,5 мм²) / 37 А (4 мм²)
Номинал. напряж. (Ex e) (В)	-
Пиковое напряжение / категория загрязненности	12 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм)	9
Момент затяжки тестовый / рекомендуемый (Нм)	0,4 / 0,8
Высота / ширина / толщина OMEGA 7,5 мм	52 / 44 / 5
Высота / ширина / толщина OMEGA 15 мм	60 / 44 / 5

CBC.4/GR	
Код	ZCBC04GR
CBC.4	
Код	ZCBC04
CBC.4 (Ex)i	
Код	ZCBI04
Технические характеристики	
Тип	проходная
Номинальное сечение провода (мм²)	4
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	0,2 - 6
жесткий (мм²)	0,2 - 6
многожильный с наконечником (мм²)	4 - WP40/16
Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1	1000 В / 32 А / A4
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL	600 В / 30 А / 20-10 AWG
Максимальный ток (*)	38 А (4 мм²) / 45 А (6 мм²)
Номинал. напряж. (Ex e) (В)	-
Пиковое напряжение / категория загрязненности	12 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм)	10
Момент затяжки тестовый / рекомендуемый (Нм)	0,5 / 1,2
Высота / ширина / толщина OMEGA 7,5 мм	52 / 44 / 6
Высота / ширина / толщина OMEGA 15 мм	60 / 44 / 6

CBC.6/GR	
Код	ZCBC06GR
CBC.6	
Код	ZCBC06
CBC.6 (Ex)i	
Код	ZCBI06
Технические характеристики	
Тип	проходная
Номинальное сечение провода (мм²)	6
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	0,2 - 10
жесткий (мм²)	0,2 - 10
многожильный с наконечником (мм²)	6 - WP60/20
Номинал. напряж. / ток / калибр МЭК 60947-7-1	1000 В / 41 А / A5
Номинал. напряж. / ток / AWG UL - cUL	600 В / 50 А / 20-8 AWG
Максимальный ток (*)	53 А (6 мм²)
Номинал. напряж. (Ex e) (В)	-
Пиковое напряжение / категория загрязненности	12 КВ / 3
Длина зачистки изоляции (мм)	10
Момент затяжки тестовый / рекомендуемый (Нм)	0,8 / 1,4
Высота / ширина / толщина OMEGA 7,5 мм	52 / 44 / 8
Высота / ширина / толщина OMEGA 15 мм	60 / 44 / 8

АКСЕССУАРЫ	
Торцевой изолятор	серый бежевый синий
Собранные перемычки (с защитой по IP20)	
Номинальный рабочий ток перемычки (А)	
Идентификационная лента для перемычек (100 мм)	
Размыкаемые перемычки	
Многополюсные перемычки	250 мм
Винты и втулки для запараллеливания	
Цветные разделители	красный, зеленый, белый
Разделитель для перемычек	красный
Вставляемый тестовый разъем	
Тестовый штекер	
Сборный тестовый штекер	
Штекер для тестирования клеммного ряда	
Нумерационная лента	
Предупредительная крышка	для групп зажимов
Защитная крышка для кросс-коннекторов	
Маркировочная таблички	отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор	
Установочная рейка	

Тип	Код
CBC.2-10/PT/GR	ZCB061GR
CBC.2-10/PT	ZCB061
CBC.2-10/PT (Ex)i	ZCBI061
PTC/2/02 полюса	ZPTC0202
PTC/2/03 полюса	ZPTC0203
PTC/2/05 полюсов	ZPTC0205
PTC/2/10 полюсов	ZPTC0210
PTC/2/00 (50 полюсов)	ZPTC0200
24	
PTC/SP	ZPTC0990
-	
-	
DFU/4	ZDU04..
DFM/800 - DFM/900	ZDF800-900
-	
SDC/5 - SDC/5P	ZDC005-ZDC05P
SDC/POL	ZDCPOL
-	
-	
PRP/7/G (100 мм)	ZPRP070G
-	
-	
CNU/8	ZNU....
BTU для PR/DIN и PR/3	ZBT005
BTO только для PR/3	ZBT007
BT/3 только для PR/3	ZBT003
-	
OMEGA 3	02135
OMEGA 3F	02140
OMEGA 3A	02145
OMEGA 3AF	02150

Тип	Код
CBC.2-10/PT/GR	ZCB061GR
CBC.2-10/PT	ZCB061
CBC.2-10/PT (Ex)i	ZCBI061
PTC/4/02 полюса	ZPTC0402
PTC/4/03 полюса	ZPTC0403
PTC/4/05 полюсов	ZPTC0405
PTC/4/10 полюсов	ZPTC0410
PTC/4/00 (50 полюсов)	ZPTC0400
32	
PTC/SP	ZPTC0990
-	
-	
DFU/4	ZDU04..
DFM/800 - DFM/900	ZDF800-900
-	
SDC/6 - SDC/6P	ZDC006-ZDC06P
SDC/POL	ZDCPOL
-	
-	
PRP/7/G (100 мм)	ZPRP070G
-	
-	
CNU/8	ZNU....
BTU для PR/DIN и PR/3	ZBT005
BTO только для PR/3	ZBT007
BT/3 только для PR/3	ZBT003
-	
OMEGA 3	02135
OMEGA 3F	02140
OMEGA 3A	02145
OMEGA 3AF	02150

Тип	Код
CBC.2-10/PT/GR	ZCB061GR
CBC.2-10/PT	ZCB061
CBC.2-10/PT (Ex)i	ZCBI061
PTC/6/02 полюса	ZPTC0602
PTC/6/03 полюса	ZPTC0603
PTC/6/05 полюсов	ZPTC0605
PTC/6/10 полюсов	ZPTC0610
PTC/6/00 (50 полюсов)	ZPTC0600
41	
PTC/SP	ZPTC0990
-	
-	
DFU/4	ZDU04..
DFM/800 - DFM/900	ZDF800-900
-	
-	
-	
PRP/7/G (100 мм)	ZPRP070G
-	
-	
CNU/8	ZNU....
BTU для PR/DIN и PR/3	ZBT005
BTO только для PR/3	ZBT007
BT/3 только для PR/3	ZBT003
-	
OMEGA 3	02135
OMEGA 3F	02140
OMEGA 3A	02145
OMEGA 3AF	02150