

Серия MAC

с корпусом из полиамида

- Использует модульный CAM соединитель
- Универсальная установка на рейки типа «G1» и «OMEGA»



Версия доступна с с 2,8х0,8 мм-ым припаяваемым соединением MAC.6/VS код ZMA500



Тип F5 5х20 мм – 250 В, предохранитель (поставляется отдельно) без LED



Версия без разъемного уровня удобная для постоянного использования с CAM модульным соединением

Бежевая версия	
Синяя версия (Ex)i	
Технические характеристики	
Тип	
Номинальное сечение провода (мм²)	
Подключаемое сечение провода	
гибкий (мм²)	
жесткий (мм²)	
многожильный с наконечником (мм²)	
Номинал. напряж. / ток / калибр	МЭК 60947-7-1
Номинал. напряж. / ток / AWG	UL - cUL
Номинальное напряжение (Ex e)	
Пиковое напряжение / категория загрязненности	
Длина зачистки изоляции (мм)	
Момент затяжки тестовый/ рекомендуемый (Нм)	
Высота / ширина / толщина	OMEGA 7,5 мм
Высота / ширина / толщина	OMEGA 15 мм
Высота / ширина / толщина	G1
АКСЕССУАРЫ	
Торцевой изолятор	серый бежевый синий
Собранные перемычки с постоянной коммутацией	
Размыкаемые перемычки	
Многополюсные перемычки	250 мм
Винты и втулки для запараллеливания	
Цветные разделители	красный, зеленый, белый
Вставляемый тестовый разъем	
Тестовый штекер	
Держатель маркировки	
Предохранитель 5 х 20 мм	
Маркировочные таблички	отпечатанные или чистые
Торцевой фиксатор	
Установочная рейка	

MAC.6	
Код	ZMA100
разъединяемый уровень	
6	
0,2 - 10	
0,2 - 10	
6 - WP60/20	
800 В (*) / 16 А / A5	
600 В (*) / 16 А / 20-10 AWG	
-	
8 КВ / 3	
14	
1,2 / 1,9	
65 / 83 / 8	
73 / 83 / 8	
69 / 83 / 8	
Тип	Код
-	
-	
-	
PI/L/2 полюса	ZPILO2
PI/L/3 полюса	ZPILO3
PI/L/4 полюсов	ZPILO4
PI/L/8 полюсов	ZPILO8
-	
-	
-	
-	
SDD/1	ZDD002
MAC/SPS	ZMA020
-	
CNU/8	ZNU...
BTU для "OMEGA" и "G"	ZBT005
BT/3-BTO для "OMEGA"	ZBT003-ZBT007
BT/DIN/PO для "G"	ZBT001
G1	02120
G1F	02125
OMEGA 3	02135
OMEGA 3F	02140
OMEGA 3A	02145
OMEGA 3AF	02150

MAC.6/FS	
Код	ZMA410
для предохранителя 5 х 20 мм	
6	
0,2 - 10	
0,2 - 10	
6 - WP60/20	
800 В (*) / 6,3 А / A5	
600 В / 8 А / 20-10 AWG	
-	
8 КВ / 3	
14	
1,2 / 1,9	
72 / 83 / 8	
80 / 83 / 8	
76 / 83 / 8	
Тип	Код
-	
-	
-	
-	
PI/L/2 полюса	ZPILO2
PI/L/3 полюса	ZPILO3
PI/L/4 полюсов	ZPILO4
PI/L/8 полюсов	ZPILO8
-	
-	
-	
-	
SDD/1	ZDD002
MAC/SPS	ZMA020
F5	ZFN...
-	
CNU/8	ZNU...
BTU для "OMEGA" и "G"	ZBT005
BT/3-BTO для "OMEGA"	ZBT003-ZBT007
BT/DIN/PO для "G"	ZBT001
G1	02120
G1F	02125
OMEGA 3	02135
OMEGA 3F	02140
OMEGA 3A	02145
OMEGA 3AF	02150

MAC.6/N	
Код	ZMA200
без разъединяемого уровня для использования CAM соединителя	
6	
0,2 - 10	
0,2 - 10	
6 - WP60/20	
800 В (*) / 16 А / A5	
600 В (*) / 16 А / 20-10 AWG	
-	
8 КВ / 3	
14	
1,2 / 1,9	
63 / 77 / 8	
71 / 77 / 8	
67 / 77 / 8	
Тип	Код
-	
-	
-	
-	
PI/L/2 полюса	ZPILO2
PI/L/3 полюса	ZPILO3
PI/L/4 полюсов	ZPILO4
PI/L/8 полюсов	ZPILO8
-	
-	
-	
-	
SDD/1	ZDD002
MAC/SPS	ZMA020
-	
CNU/8	ZNU...
BTU для "OMEGA" и "G"	ZBT005
BT/3-BTO для "OMEGA"	ZBT003-ZBT007
BT/DIN/PO для "G"	ZBT001
G1	02120
G1F	02125
OMEGA 3	02135
OMEGA 3F	02140
OMEGA 3A	02145
OMEGA 3AF	02150