


## Винтовые клеммы

### Проходные клеммы



#### Назначение

• коммутация проводников сечением от 0,14 до 240 мм<sup>2</sup>.

#### Особенности

- 2 канала для вставных перемычек;
- крепление на рейку типа OMEGA.

### Характеристики

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальное напряжение, В                               | 1000           |
| Номинальное импульсное напряжение U <sub>imp</sub> , кВ | 8              |
| Класс горючести по UL-94                                | V0             |
| Температура эксплуатации, °C                            | от -40 до +105 |
| Материал корпуса                                        | полиамид       |
| Материал токопроводящих элементов                       | луженая медь   |

| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>      |                                  | 2,5                    | 4                      | 6                      | 10                     | 16                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Цвет                                      | серый                            | TUR-2,5                | TUR-4                  | TUR-6                  | TUR-10                 | TUR-16                 |
|                                           | синий                            | TUR-2,5-BU             | TUR-4-BU               | TUR-6-BU               | TUR-10-BU              | TUR-16-BU              |
| Габарит (В×Ш×Г), мм                       |                                  | 47,5×47,7×5,2          | 47,5×47,7×6,2          | 47,5×47,7×8,2          | 47,5×47,7×10,2         | 55×55,3×12             |
| Номинальный ток, А                        |                                  | 24                     | 32                     | 41                     | 57                     | 76                     |
| Максимальный ток, А                       |                                  | 32                     | 41                     | 57                     | 76                     | 101                    |
| Подключаемые провода                      |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>         | однотельный                      | 0,25-4,0               | 0,14-6,0               | 0,2-10                 | 0,5-16                 | 1,5-25                 |
|                                           | гибкий                           | 0,25-4,0               | 0,14-6,0               | 0,2-10                 | 0,5-16                 | 1,5-25                 |
|                                           | гибкий с наконечником            | 0,14-2,5               | 0,14-4,0               | 0,2-6                  | 0,5-10                 | 1-16                   |
|                                           | 2 проводника одинакового сечения | 0,14-1,5               | 0,14-1,5               | 0,2-2,5                | 0,5-4                  | 1-6                    |
| Длина снятия изоляции, мм                 |                                  | 9                      | 9                      | 10                     | 10                     | 14                     |
| Размер винта                              |                                  | M3                     | M3                     | M4                     | M4                     | M5                     |
| Момент затяжки, Н·м                       |                                  | 0,5-0,6                | 0,6-0,8                | 1,5-1,8                | 1,5-1,8                | 2,5-3,0                |
| Размер отвертки                           |                                  | 0,6×3,5                | 0,6×3,5                | 1,0×4,0                | 1,0×4,0                | 1,0×6,5                |
| Аксессуары                                |                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| Торцевой изолятор                         |                                  | D-TUR-2,5-10           | D-TUR-2,5-10           | D-TUR-2,5-10           | D-TUR-2,5-10           | D-TUR-16               |
| Разделительная пластина                   |                                  | PTA-TUR                | PTA-TUR                | PTA-TUR                | PTA-TUR                | PTA-TUR                |
| Торцевой фиксатор                         |                                  | ZBT008                 | ZBT008                 | ZBT008                 | UK-E                   | UK-E                   |
| Перемычки                                 | 2 полюса                         | SBF-2-5                | SBF-2-6                | SBF-2-8                | SBF-2-10               | SBF-2-12               |
|                                           | 3 полюса                         | SBF-3-5                | SBF-3-6                | SBF-3-8                | -                      | -                      |
|                                           | 4 полюса                         | SBF-4-5                | SBF-4-6                | SBF-4-8                | -                      | -                      |
|                                           | 5 полюсов                        | SBF-5-5                | -                      | -                      | -                      | -                      |
|                                           | 10 полюсов                       | SBF-10-5               | SBF-10-6               | SBF-10-8               | -                      | -                      |
| Маркировка                                |                                  | NUTB1051N<br>NUPUTUK-5 | NUTB1051N<br>NUPUTUK-6 | NUTB1051N<br>NUPUTUK-8 | NUTB1051N<br>NUPUTUK-8 | NUTB1051N<br>NUPUTUK-8 |
| Адаптер для тестового щупа                |                                  | IRAP-4                 | IRAP-4                 | IRAP-4                 | IRAP-4                 | -                      |
| DIN-рейка                                 | 02135                            | 02135                  | 02135                  | 02135                  | 02135                  | 02135                  |
|                                           | 02140                            | 02140                  | 02140                  | 02140                  | 02140                  | 02140                  |
| Наконечник-гильза с изолированным фланцем |                                  | IF2,5-10BL             | IF4-10GR               | IF6-12YW               | IF10-12RD              | IF16-14BL              |