


Таблички с клейким основанием увеличенного размера 100×60 мм



Назначение

- маркировка оболочек и оборудования.

Характеристики

- материал – винил;
- температура эксплуатации – от -40 до +80 °С.

Особенности

- совместимый адаптер – PLT01;
- для использования с принтером МаркТС (MarkTC);
- расширенная цветовая палитра.

Длина, мм	Ширина, мм	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Цвет	Код
60	100	1	10	10	черный	TAF60100AB
60	100	1	10	10	красный	TAF60100AR
60	100	1	10	10	белый	TAF60100AW
60	100	1	10	10	желтый	TAF60100AY
60	100	1	10	10	металлик	TAF60100AM

Таблички плоские. Установка в держатели



Назначение

- маркировка оболочек и оборудования.

Характеристики

- материал – ПВХ;
- класс горючести – VO по UL 94;
- температура эксплуатации – от -30 до +60 °С.

Особенности

- совместимый адаптер – PLT01;
- установка в держатель;
- для использования с принтером МаркТС (MarkTC).

Длина, мм	Ширина, мм	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Цвет	Код
20	9	55	10	550	белый	TAS209W
27	15	24	10	240	белый	TAS2715W
35	9	33	10	330	белый	TAS359W
40	7	28	10	280	белый	TAS407W
44	7	28	10	280	белый	TAS447W
49	15	12	10	120	белый	TAS4915W
50	8	26	10	260	белый	TAS508W
67	15	6	10	60	белый	TAS6715W
20	9	55	10	550	желтый	TAS209Y
27	15	24	10	240	желтый	TAS2715Y
67	15	6	10	60	желтый	TAS6715Y
27	15	24	10	240	металлик	TAS2715M
49	15	12	10	120	металлик	TAS4915M
67	15	6	10	60	металлик	TAS6715M