

# REXANT

01-4712

## КАБЕЛЬ КСПВ 6x0,5 мм

ТУ 27.32.13-006-39644825-2020

Кабель предназначен для монтажа систем связи и сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора данных для одиночной стационарной и нестационарной прокладки в коллекторах, тоннелях, зданиях, помещениях.

- Номинальный диаметр жил: 0,5 мм
- Номинальное напряжение: 145 В/50 Гц
- Количество жил: 6
- Изоляция: полиэтилен высокого давления
- Оболочка: ПВХ-пластикат
- Цвет оболочки: белый

**200 м**

Извлеките товар из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений. Прокладка и монтаж продукции должен производиться при температуре не ниже 0 °С. Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже должен быть не менее 10 наружных диаметров кабеля.

**Меры безопасности:**

- Не допускайте детей к монтажу изделия.
- Не опускайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Хранение кабеля необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -5...+30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок службы не менее 15 лет.

Гарантийный срок – 2 года со дня введения в эксплуатацию.

Изготовитель: ООО «СДС»

Адрес места нахождения: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141340, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, село Константиново, ул. Огородная, д. 30

Дата производства:

