

REXANT

ХОМУТ

ПОД МАРКЕР

NYLON 100 X 2,5 MM

07-0106

Длина и ширина хомута: 100x2,5 мм

Длина и ширина площадки для записей: 25x8 мм

Диаметр охвата (максимальный): 22 мм

Максимальная рабочая нагрузка: 8 кг

Прочность при растяжении: не менее 50 МПа

Модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа

Высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям

Класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий)

Не содержит галогенов

Тип: неразъемные, одноразового использования

Температура монтажа: -10...+60 °С

Температура использования: -35...+85 °С

Количество в упаковке: 100 шт.

Цвет: белый

100 шт.

Для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Хранить в упаковке изготовителя, в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре -40...+50 °С. Продукт безопасен при использовании по назначению. Перед использованием в холодное время года упаковку на 2 часа занести в помещение с температурой +20 °С. Упаковку после вскрытия необходимо плотно запечатывать, чтобы продукция сохраняла свои свойства. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Срок службы 5 лет. Гарантия 12 месяцев.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления:

