

REXANT**СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ
СТАЛЬНАЯ**

Максимальная рабочая нагрузка	60 кг
Диаметр охвата	до 35 мм
Температура монтажа	-60...+150 °С
Температура эксплуатации	-80...+538 °С
Материал	AISI 304

152×4,6
размер, мм**100**
штук

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БАНДАЖИРОВАНИЯ И КРЕПЕЖА В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНЫХ СРЕД, ПОВЫШЕННОЙ ВИБРАЦИИ, РАДИАЦИИ, ВЛАЖНОСТИ И ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР.

Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Срок службы не ограничен. Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd». Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо road No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



Дата изготовления/
Номер партии

